

## 40mm空调箱发泡板 济宁空调箱发泡板 亿昂空调在线咨询

产品名称	40mm空调箱发泡板 济宁空调箱发泡板 亿昂空调在线咨询
公司名称	德州亿昂空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇工业园
联系电话	13573403888 13573403888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州亿昂空调设备有限公司

空调箱发泡板的产品中含有多种抗老化、抗紫外线、抗臭氧、耐极限温度和阻燃性、减震、吸音效果好、难燃、自熄、不延燃、故耐天候老化性优、具有长期抵抗严寒、炎热、干燥潮湿等恶劣环境的能力，使用寿命长。具有伸展弯曲的强性素质，经得起撕扯与粗力传递，抗高温的特性（-40-+200度），采用NBR材料制成，在处于剧烈状况下而不会被损坏。

聚氨酯发泡板根据用途可以分为：聚氨酯屋面板，聚氨酯墙面板，聚氨酯外墙板，聚氨酯冷库板等。不同的分类，40mm空调箱发泡板，针对不同需求，拥有不同的功能特点。另外我们要注意的是聚氨酯发泡板与聚氨酯喷涂大的区别就在于聚氨酯板是一种板材，厂家批发空调箱发泡板，在运用到保温系统构建的时候，是通过粘贴挂件方式，济宁空调箱发泡板，而聚氨酯喷涂是直接作用于建筑表层的。更多关于空调箱发泡板的知识我们将继续为您整理带来，敬请期待

1.在门窗洞口出的大面上的空调箱发泡板的端头采用耐碱玻纤网格布翻包，防止开裂渗水。

- 2.窗口侧面及窗台的保温板采用满粘，窗户外侧窗台的外保温系统施工完成后，禁止盖住窗框溢水口。
- 3.空调箱发泡板与窗框交接部位不能硬碰，留10mm左右的缝隙，采用聚氨酯发泡填缝
- 4.门窗洞口的内侧采用20mm的硬泡聚氨酯板，以尽量避免保温板盖住窗框。
- 5.硬泡聚氨酯外保温系统施工完成后，窗户外侧窗台应低于窗户内窗台，避免出现雨水倒灌现象。

40mm空调箱发泡板-济宁空调箱发泡板-亿昂空调在线咨询由德州亿昂空调设备有限公司提供。德州亿昂空调设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。亿昂空调带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！