

# 长沙市1米5铁丝护栏网 高速公路隔离网 球场大孔围栏网

产品名称	长沙市1米5铁丝护栏网 高速公路隔离网 球场大孔围栏网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	规格:镀锌铁丝 编织工艺:其他防护网 表面处理:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

## 产品详情

### 围栏网护栏网多少钱一米围栏网镀锌护栏

立柱采用C30钢筋混凝土预制，截面尺寸120mm\*120mm，高度2.2m.预制立时，于顶部中间位置预留42mm\*42mm方孔，深度150mm，现场安装时插入带连接板并封口的Q235方管，半用封水材料填充缝隙。方管规格40mm\*40mm，厚度2.5mm.矩管插入长度150mm，外露部分向外折30°，垂直高度300mm.

### 3.3防护栅栏加高网片

防护栅栏加高网片：采用50mm 2mm钢板边框，内部网丝采用HPB300 6.5mm高线钢丝冷拔加工，网孔规格：75mm 150mm、50\*100等，钢丝：4.0-5.0mm，宽3.0m，高0.5、1.05米，利用抱箍与防护栅栏立柱和上槛连接。网片成形后应整体镀锌并进行热浸塑（或喷塑）处理，镀锌量270g/m<sup>2</sup>，浸塑厚度0.8mm~1.2mm，颜色一般选用：蓝色、墨绿色。涂层应均匀，颜色一致，表面光滑，无流柱，滴瘤、粉泡、漏铁等缺陷。

刀片刺绳：绕圈后相邻两圈每隔120度用刺丝连接卡固定，张开后形成蛇腹网状，闭合后刀片刺绳卷径为50cm，张开后每交叉圈安装间距20cm，直径不小于45cm。刀片刺绳由冲切钢板采用机械轧在钢丝上成型，刀刺宽度22mm，刀刃垂直间距15mm，刀刺纵向间距34mm，芯丝直径为2.5mm。刀片厚度0.5mm的Q195钢板网冲切制作。芯丝由HPB300 6.5mm高线钢丝冷拔加工。

1、浸塑丝径 3.5mm - - 6.0mm；

2、网孔 90\*170mm；

- 3、常见尺寸：1800mm x 3000mm；
- 4、立柱：48mm钢管浸塑处理；
- 5、边框：有；
- 6、附件：防雨帽、连接卡、防盗螺栓；

#### 国帆双边丝护栏网的用途和表面处理方式介绍

用途：双边护栏主要用于市政绿地、园林花坛、单位绿地、道路、机场、港口绿地围栏。双边丝护栏网产品具有造型美观、花色多样，既起到围栏作用，又起到美化作用。双边丝护栏网具有网格结构简练、美观实用；便于运输，安装不受地形起伏限制；特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性\*\*\*；这种双边丝护栏网价格中等偏低，适合大面积采用。