

# 台湾本威气动玻璃拆卸拉刀BWJ-4050 拆卸汽车玻璃 气动工具

产品名称	台湾本威气动玻璃拆卸拉刀BWJ-4050 拆卸汽车玻璃 气动工具
公司名称	武汉金本威工贸有限公司
价格	850.00/支
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 品牌:benwei/本威
公司地址	武汉市硚口区古田四路常码头海天汽配城28栋13-16号
联系电话	86-027-83980193 15527791728

## 产品详情

- 1.由于我们的气动工具款式型号众多，为了让您更快的找到最合适的款型，您只要联系我们，我们可以帮您推荐符合您要求的气动工具相关产品！
- 2.本威气动工具有限公司为您提供的气动工具系列产品。同时也将在以后的服务中为您提供气动工具相关产品，并且您可以享受您购买我司所有产品优质的售后服务。
- 3.网上图片均为参考价格，如果您需要进一步核实价格，请与我们的工作人员取得联系，价格与我们的最终报给您的价格为准。

如果您有任何需要咨询请直接与我们联系：027-83980193

- 1.本公司的产品外包装均有彩盒包装（特殊情况会通知）。
- 2.为确保运输安全或者方便运输可能会更改出厂包装，公司会确保产品及质量不变；
- 3.套装气动工具将会有塑料工具箱包装，更加方便安全！

我们公司所有产品报价均为不含税不含运费的价格如果您需要包含以上费用请提前告知，发货时如果您需要的工具数量非常小，我们可以根据您的要求发物流或快递；大货一般会选择发物流。为了保障您

的利益，不论是物流或快递，您签收时请您先开箱检查货物是否有破损或缺少，在确定没有问题后再签收。如有这些情况请您不要签收，并及时与我们联系，我们将竭诚为您服务。

交易方式：

- 1, 为了保证我们交易双方的利益，我们优先推荐您使用支付宝交易。
- 2, 如果您没有支付宝或不方便使用支付宝交易时，我们采取先款后货的交易方式，公司在收到您的货款后（当天16:00之前）当天就可发货。如果您需要付款，请联系我们的工作人员告知您卡号。
- 3, 为了更好的为您服务，我们对国内部分城市开通了代收货款业务，代收货款主要针对小额客户。如果您需要代收货款交易，请您与我们的工作人员取得联系，询问您所在的城市是否有开通代收业务以及您所交易的金额是否允许代收交易。

有任何交易问题请直接与我们联系：027-83980193

本威公司拥有完善的售后服务体系，为了保证客户的利益公司采取公司统一对售后进行服务，不论在网上购买本威气动工具的用户，还是本威经销商处购买的本威气动工具，您只需来电告知我们的客服人员，我们就会受理您的服务要求。对于不同的订购客户，相应的服务方式如下：

- 1.未签约订购客户，正常工时使用下三个月内免费保修；
- 2.未签约订购客户，超出免费保修期后，公司提供免费维修，客户只需承担易损件的成本费用；
- 3.保修期内，产品返厂维修运费由客户与公司各自承担单次发货运费；保修期外，如产品返厂维修，双程运费均由客户承担；如是产品质量问题，所有运费由公司承担！
- 4.如果您是签约订购的客户，详细保修情况以合同说明为准。

气动工具主要是利用压缩空气带动气动马达而对外输出动能工作的一种工具，根据其基本工作方式可分为：旋转式（偏心可动叶片式）、往复式（容积活塞式）一般气动工具主要由动力输出部分、作业形式转化部分、进排气路部分、运作开启与停止控制部分、工具壳体等主体部分，当然气动工具运作还必须有能源供给部分、空气过滤与气压调节部分以及工具附件等。

气动工具的优点

空气容易获取、且工作压力低，用过的空气可就地排放，无需回收管道

气的粘性小、流动阻力损失小，便于集中供气和远距离输送

气动执行元件运动速度高

气动系统对环境的适应能力强，能在温度范围很宽，潮湿和有灰尘的环境下可靠工作，稍有漏泄不会污染环境，无火灾爆炸危险，使用安全

结构简单、维护方便、成本低廉

## 气动元件寿命长

气动元件的执行输出比液压小、运动较快、适应性强、可在易燃、易爆、多沉、潮湿、冲击的恶劣环境中工作，不污染环境，工作寿命长，构造简单，便于维护，价格低廉

一、正确使用润滑油为了使气动工具保持最好的工作性能，必须经常使用少量的润滑油，最好是每次使用工具前，都加一至两滴气动工具专用油，这对气动工具的使用寿命非常关键。如果没有经常在气动工具使用前加入气动工具油的话经常会造成气动工具转轴、叶片的损坏。特别是叶片，在没有加入气动工具专用油的情况下很容易造成损坏。润滑油滴入时一般是滴在气动的进气口处，滴一至二滴即可。

二、气动工具使用前的气压的选择1.气压的大少要根据物体的材料和气动工具自身的扭力等参数所确定的。设定理想的气压要从低压开始,逐渐增加压力,直到达到满意的效果,使用工具前,要检查气压,绝对不可超过规定的气压,否则可能造成工具爆裂,快速打钉时必须保持钉枪所需气压,否则动力不足不能连发.2.起源必须使用干燥无尘的普通压缩空气,严禁使用氧气和任何易燃气体,以免造成意外伤害.3.钉枪和连接气管时除非进行打钉工作,否则不可扣住扳机,以免造成意外发射.4.每次工作完毕,一定要将气管与工具分开5.当多支钉枪使用一个压缩机时,压缩机的容量一定要与之匹配,否则会造成气压不足。

三、气动工具使用时的安全注意事项1、工作时，请带上防护眼镜2、在工作中，不要带戒指，项链和手链等首饰物品3、任何时候都不可以将枪口面对任何人（包括自己），安装钉子时请勿扣动扳机。4、严禁在同一钉子位置处打两枚以上的钉子，以防第二枚钉子打到第一枚钉帽上溅钉5、使用工具时，不可将其当作铁锤重击敲打6、不要使用过长的空气皮管7、不要站在架子和梯子上面打钉8、当发现工具漏气时，决不要使用它9、在任何情形下，都不可抓提连接工具的空气皮管，必须使用工具的把手10、不可任意改变工具原有的设计，结构及功能组合11、暂停使用工具时，不可一直扣住扳机，以免早成不必要的射钉12、在进行任何保养，检修和清理钉枪堵塞时，一定要将气管与工具分开13、要时常清理工作区域，保持清洁，避免由于场地混合引起的人身伤害

气动工具的维护拆装应该由专门经过专业培训的专业气动工具维护人员进行维护保养和测试。一旦出现工作不正常或者出现反常迹象时应停止使用,送之检查和维修。否则严重时可能出现气动工具损毁的情况。

一、拆卸及组装气动工具时最好选择使用合适气动工具拆装工具；二、在维修和保养时请使用钳子或夹具等夹住气动工具，然后再进行维护；三、气动工具在使用之前最好滴一至二滴的博骐气动工具专用油后再进行使用；四、最好在使用一段时间后对使用的气动工具进行一次全面的维护检修和全面清洗，时间视使用的频繁程度和使用对象而定；五、如果在维护时需要更换气动工具的零部件时，最好选择使用该气动工具制造商的原配件，这样可以避免造成该气动工具性能下降和维修保养费用的增加；六、在对气动工具进行维护时请务必先关闭气源；七、气动工具保养检修后，在使用之前,请先检查测试一下该气动工具是否组装正确,扣件也安装紧固，转子是否安装对位，再在空转的情况下判断一下该气动工具是否安装正确等（利用空转来判断气动工具的性能情况和维护情况需要拥有

大量的气动工具维护经验的主页气动工具维护人员才能够准确判断。

台湾金本威工贸有限公司位于台湾高雄，成立于公元1993年，是台湾专业的气动产品生产商，公司的80%产品出口欧美市场，为欧美大型卖场的气动工具主要供货商。我们公司长期专注于五金制品、工具领域。倡导“专业、务实、高效、创新”的企业精神，具有良好的内部机制。优良的工作环境以及良好的激励机制，吸引了一批高素质、高水平、高效率的人才。拥有完善的技术研发力量和成熟的售后服务团队

。我们的宗旨是：“用服务与真诚来换取你的信任与支持，互惠互利，共创双赢！”我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作，共创未来！

电话热线：027-83980193 官网网站：www.benwei.net 欢迎您的来访！！

## 气动工具的优点

和电动工具比较下，气动工具较小型，重量轻，出力大。故障小，容易操作，维修方便。正反转方便操作小型，可高速回转，修理费较少，经济性好。速度的调整较容易。没有起火的危险性。

## 特别说明

1.机种和型号的选择气动工具的使用上，机种和型号的选择是必要的。2.气动工具的空气消耗量及空压机容量为了使气动工具动作，一定量的压缩空气是必要的。选择好机种时工具的空气消耗量及空压机的容量比较下，空压机的容量有比较充裕的容量是基本条件。空气容量不足时，或空气容量底时，工具可能能力降低或停止。基本上0.1m<sup>3</sup>/min的空气消费量必须使用0.75kw的空压机，所以有7.5kw的空压机时，空气消耗量在1.0m<sup>3</sup>/min的工具就能连续使用。3.正确的空气压力最高效率的使用是在工具的近处空气压力设定0.6mpa(6kgf/cm<sup>3</sup>)。0.6mpa(6kgf/cm<sup>3</sup>)以下时工具能力会降低，0.7mpa(7kgf/cm<sup>3</sup>)以上时，易导致事故或故障。4.配管空压桶到工具的接点，要避免压力的损失。气管要使用气动工具专用耐压管。大量使用工具时，或空压桶距离较远时，25-38m/m的配管是必要。5.水气及水分的消除空压机及管路中的水气，水分每日必须清除，使用清净的空气，是维护工具的必要工具。6.注油和管理工具使用前后，一定要加入空压用油(1-2c.c)以润滑工具及防生锈。使用中避免丢、投、滚动，工具以免灰尘或其他异物进入工具内部。

往返频率	打击弧度	重量	长度	耗气量
20000	3°	1.0	192	4

"台湾本威气动玻璃拆卸拉刀BWJ-4050 拆卸汽车玻璃 气动工具"的是否进口为是，材质是塑钢，是否库存为库存，型号是BWJ-4050，拉刀类型为键槽拉刀，加工范围是汽车加工车床，是否标准件为标准件，是否涂层是涂层，品牌为BENWEI/本威，样品或现货是现货，适用机床为汽车，是否批发是批发