

# 布缝拉力钳,缝口拉力钳 用配置于拉力用布缝拉力夹具

产品名称	布缝拉力钳,缝口拉力钳 用配置于拉力用布缝拉力夹具
公司名称	汕头市澄海区立丰检测仪器店
价格	72.00/件
规格参数	加工定制:否 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	广东汕头市西门老国道
联系电话	86 0754 85894642/13729295423 13923934342

## 产品详情

布缝拉力钳,缝口拉力钳应用：

缝线拉力测试用工具，专做布料的车缝位，两把同时使用，钳口直径为19mm圆柄。

布缝拉力钳,缝口拉力钳符合标准：

astm f963 8.9.1.1, en71-1998 8.4.2.2

布缝拉力钳,缝口拉力钳使用方法：

- 1、根据测试件测试部位的大小旋转调节螺丝，调节夹具开口大小。
- 2、将玩具附带的衣物脱去，夹具夹住玩具表面的织物或长毛绒材料，在各种位置上进行测试。
- 3、夹具应夹在玩具外壳上最不利的部位（如腿和身体之间的拼缝接头处），夹头间距不小于30mm，与接缝等距确保19mm的垫圈夹爪能夹住足够多的材料，压下把手，夹具夹紧试件。
- 4、将推拉力计钩在拼缝钳后侧的拉环上，对测试件施力，5s内逐渐施加 $70n \pm 2n$ 的拉力，保持10s。
- 5、测试完成，压解锁把手，夹具张开

"布缝拉力钳,缝口拉力钳 用配置于拉力用布缝拉力夹具"的型号为LF030，是否标准件是标准件，品牌为立丰，样品或现货是现货，材质为不锈钢，加工定制是否