

专用电流互感器STW2 AIM M200绝缘监视仪 IRDH575绝缘监视仪

产品名称	专用电流互感器STW2 AIM M200绝缘监视仪 IRDH575绝缘监视仪
公司名称	南京一特电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	货源:现货 显示方式:数显 电压比:380:380 220:220
公司地址	南京市高新开发区高科五路1号28号厂房东2楼
联系电话	02558868782 18066095301

产品详情

监视仪 (Surveillance device) 是一种用于监视和记录特定区域活动的设备。它通常包括摄像机、麦克风、录像机等组件，可以用于监控公共场所、建筑物、办公室等地方。监视仪可以帮助提高安全性，防止犯罪和监督员工活动。然而，使用监视仪也需要遵守相关法律和隐私保护规定。

绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备或电路的绝缘电阻的测试仪器。它具有以下特点：1. 高精度：绝缘电阻测试仪采用精密的测量技术和量的元件，能够提供的测量结果，保证测试的准确性。2. 安全可靠：绝缘电阻测试仪通常具有防电击、防短路等安全保护措施，能够确保测试过程的安全，防止危险事故的发生。3. 多功能性：绝缘电阻测试仪通常具有多种测量范围和测量模式，可以满足不同设备或电路的测试需求，具有较强的应用灵活性。4. 易于操作：绝缘电阻测试仪通常具有直观的操作界面和友好的人机交互方式，使操作简单便捷，即使对于非人士也容易使用。5. 质量控制：绝缘电阻测试仪可以帮助用户进行设备或电路的质量控制，及时发现问题并采取相应的措施，提高设备或电路的可靠性。总的来说，绝缘电阻测试仪具有高精度、安全可靠、多功能性、易操作和质量控制等特点，是电气绝缘测试中常用的仪器之一。

剩余电流监视仪是一种用于监测和测量电路中的剩余电流的仪器。其功能包括：1. 监测功能：能够实时监测电路中的剩余电流2. 测量功能：能够准确测量剩余电流的数值，并以数字显示3. 警报功能：当剩余电流超出设定的阈值时，能够发出警报，提醒操作员或系统管理员4. 记录功能：能够记录剩余电流的变化趋势，并存储在设备的内部存储器或外部存储介质中，方便后续分析和查看5. 远程监控功能：支持远程监控，可以通过网络连接将监测数据传输到远程终端进行实时监控和管理6. 数据分析功能：能够对监测到的剩余电流数据进行分析，根据不同的应用需求进行统计和报告生成7. 自动校准功能：具备自动校准的能力，可以确保测量的准确性和稳定性总的来说，剩余电流监视仪主要用于监测和保护电路中的剩余电流，帮助确保电路的安全性和可靠性。剩余电流监视仪主要用于监测电力系统中的剩余电流，其特点包括以下几点：1. 高准确性：剩余电流监视仪采用高精度的传感器和的测量技术，能够准确地测量电流的大小，并反映系统中的剩余电流情况。2. 实时监测：剩余电流监视仪能够实时监测系统剩余电流变化，及时发现故障或异常情况，并进行报警或处理。3. 多功能：剩余电流监视仪具有多种功能，例如电流测量、报警、数据记录、通信等，可根据需要进行配置和扩展。4. 高可靠性：剩余电流监视仪采用可靠的硬件和软件设计，具有稳定的性能和长时间的可靠运行，能够满足复杂环境下的使用需求。5. 易安装和维护：剩余电流监视仪结构简单，安装方便，使用和维护都比较简单，能够降低工作人员的工作难度和成本。总之，剩余电流监视仪通过准确测量和监测剩余电流，

可以提高电力系统的安全性和稳定性，减少事故的发生，是电力系统监测和管理的重要设备之一。监视仪的作用是用于监控和记录特定区域或对象的活动。它可以用于安全监控、视频监控、交通监控等领域。监视仪可以实时显示被监视区域的画面，并可以通过录像或存储设备记录活动，以便后续查看和分析。它可以帮助人们提高安全性、管理效率，并且可以作为证据使用。绝缘故障测试仪主要用于测试电力设备或电气设备的绝缘性能。它可以测量设备的绝缘电阻、绝缘电压、绝缘质量等参数，以判断设备的绝缘状况是否正常。绝缘故障测试仪广泛应用于电力、电气、通信等领域，用于检测和维护变压器、发电机、电缆、开关设备等电力设备的绝缘性能。通过定期进行绝缘故障测试，可以发现潜在的绝缘故障问题，及时采取措施修复，提高设备的可靠性和安全性。