

金属粉尘爆炸检测，通止规检测标准

产品名称	金属粉尘爆炸检测，通止规检测标准
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

金属粉尘爆炸检测，通止规检测标准

美国标准ASTM中关于铸件硬度的要求

1) 灰口铁铸件 (ASTM A48-92)

适用于主要考虑抗拉强度的一般工程用灰口铁铸件，铸件根据不同铸造试棒的抗拉强度分级。在此类铸件中，化学成分相对于抗拉强度来说是次要的。

铸件在订货或生产时，根据单独铸造的试样性能分成若干个等级，每一等级采用一个数字后接一字母表示，数字表示单独铸造试棒的小抗拉强度，字母表示试棒的规格。例如：

灰口铁铸件，ASTM A48，30B级表示按标准ASTM A48生产的，小抗拉强度为30千磅/英寸² (207MPa)，试棒的公称直径为1.2英寸 (30.5mm)。

标准述及“ 在生产厂和购买方达成书面协议时，要求铸件满足硬度、化学成分、显微组织、压漏、X线检验无缺陷、尺寸、表面精度等要求是必要的 ”。

2) 机动车用灰口铁铸件 (ASTM A159-88)

适用于以砂模铸造的，在汽车、拖拉机及相关工业中使用的灰口铁铸件。