

易拉罐中金属成分的测定，通止规检测

产品名称	易拉罐中金属成分的测定，通止规检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

易拉罐中金属成分的测定，通止规检测

高温用铁素体球墨铸铁承压铸件（ASTM A395 M-88）

适用于高温承压用的球墨铸铁制造的阀门、法兰盘、管配件、泵和其他管道配件。

订货合同中应包括热处理要求。

铸件的硬度要求如下：

铸件和试样的硬度应在下列范围：

布氏硬度、3000kg力/10mm球，HB143-187。

7) 珠光体可锻铸件（ASTM A220 M-88）

适用于从常温到400 条件下工作的一般工程用珠光体可锻铸铁铸件。

如果购货合同要求进行硬度试验，则应说明可以接受的硬度范围，试验部位应清晰地示于附图上。

只要有可能，就应采用ASTM E10规定的布氏硬度试验方法。并且应尽量采用3000kg力/10mm球的试验条件，如果由于工件尺寸或形状不允许，则可采用1500kg力/10mm球。在不能采用布氏硬度计的特殊情况下，可按照ASTM

E18的规定，采用洛氏硬度试验方法来代替。各级别珠光体可锻铸铁件的力学性能如下：