

PMMA 三菱丽阳 ACRYPET VH-001 注塑级 抗UV级 光学级 低污染 特殊规格

产品名称	PMMA 三菱丽阳 ACRYPET VH-001 注塑级 抗UV级 光学级 低污染 特殊规格
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	16.70/千克
规格参数	PMMA:注塑级 VH-001:抗UV级 三菱丽阳:光学级 低污染 特殊规格
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

三菱丽阳

ACRYPET

PMMA

VH-001

>PMMA< 阻燃等级: HB 熔融指数: 2.0 g/10min 洛氏硬度: 101 缺口冲击: 1.4 kJ/m 符合规定: UL-746C F1
UL材料特性: 低污染 特殊规格材料用途: CD拾音器镜头 光学应用 镜片

PMMA日本三菱 VRL-40 VRM-40.IRD-30.IRD-70.IRH-70

PMMA日本三菱 RS-80.WF100 VH5001

PMMA日本三菱 IRK-304 (耐冲击)

PMMA南通丽阳 VH001耐热性耐气候性

PMMA南通丽阳 TF8 , VH5导光板级

PMMA南通丽阳 MF001射出挤出级.IRD-50.IRD-70.高耐热

PMMA法国阿科玛 DR101高抗冲击 ;

PMMA法国阿科玛 V040.TPE-30.V825-100.耐高温 , 耐磨性 ;

PMMA法国阿科玛 V020, V150耐热性 ;

PMMA法国阿科玛 MI7-101抗冲抗紫外线

PMMA韩国LG IG840.IF850 一般级

PMMA璐彩特国际 CP-51A、CP-61A、CP-81A

PMMA日本可乐丽 GF1000通用级 高流动性 .HR

PMMA日本可乐丽 GH1000S 导光板级

PMMA日本可乐丽 HR1000L通用级 特性：耐热性、挤出

ACRYPET VH001 物性表

由 日本三菱丽阳 提供

产品说明：

PMMA日本三菱丽阳VH001是耐候,耐高温,标准,抗紫外线,透明 家用电器,光学级
注塑,用于车辆 , 照明 , 光学产品。

我的工具箱

[添加收藏](#)

[添加对比](#)

[寻找相似](#)

资料下载：

[下载PDF](#)

总体

材料状态已商用：当前有效

供货地区亚太地区

用途车辆照明;光学产品;汽车行业

特性耐热性;耐气候性;抗紫外线;透明;光学级

形式粒子