

金属防潮密闭门技术要求

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 金属防潮密闭门技术要求 |
| 公司名称 | 深圳市龙电兴业科技有限公司 |
| 价格 | 2300.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:龙电兴业 执行标准:GJB2805B-2021后方军械仓库 锁具配置:机械/电子密码锁 暗梁锁 分离式机械锁 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋 |
| 联系电话 | 075529586880 13602569607 |

产品详情

舰艇式防潮密闭门 船舱门

除了可以做4MM单层钢板，也可以做复合层，中间填充防火阻燃抗爆材料，达到保温隔热防爆功能，防水密闭防锈功能一样具备。

特种门技术参数要求

钢制密闭门

- 1、门框采用Q235材质钢材，铰页板厚度大于10mm，门扇框采用Q235材质并嵌入墙体或地面；门框厚度180mm，门扇厚度60mm，门的主板钢板厚度不小于4mm。
- 2、门的开启压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具的作用下，该装置不应变形、松动、移位。
- 3、门应采用一次性压模、拼块、焊接而成，焊缝不超过2mm，确保防潮密闭的可靠性，且每扇门铰链数量不少于2个。
- 4、门、门铰链及门框等所有钢板必须经过防锈处理，底漆刷防锈漆3遍以上，厚度不小于0.18mm，表层油漆采用灰色油漆，要求粉刷美观、均匀、平整，不得有流坠现象。
- 5、安装应牢固，周边装有橡胶封条。平放检查时2h内不漏水，安装后不透光、不漏气、不漏水。

6、锁具的配置应符合下表5及其它未尽事项必须满足GJB2805B-2021要求。