

供应云南HNLC-H盐密测试仪

产品名称	供应云南HNLC-H盐密测试仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNLC-H 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNLC-H智能电导盐密测试仪也称为直读式等值盐密度测试仪，专为测试绝缘子等值盐密度而设计。系统内置绝缘子等值盐密度计算公式，读数直观。使用旋转鼠标，操作简单。此智能电导盐密测试仪自带微型打印机，方便数据保留和对比。大屏幕液晶显示，所有参数和结果一目了然。内置大容量锂电池，方便野外现场测试。

智能电导盐密测试仪遵照GB/T16434—1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》的规定和要求，适用于高线架空线路、发电厂、变电所等场所的外绝缘设备盐密度测试。

产品特征

- 1、直读式，绝缘子表面盐密度直接显示
- 2、本智能电导盐密测试仪采用进口铂电极，稳定可靠
- 3、测量范围大，盐密测量范围为0.0001mg/cm² ~ 9.9999mg/cm²
- 4、仪器带微型打印机，方便现场准确、真实、有效地记录结果
- 5、具有温度自动补偿功能。溶液电导值自动补偿为20 时的取值

- 6、 测量数据准确，盐密分辨率0.0001位
- 7、 具有系统自动校验功能，开机自动校验，提高测量准确度
- 8、 采用旋转鼠标菜单操作，操作简单易学，方便使用
- 9、 全量程自动切换。提高了低盐密度时的准确度
- 10、 中文液晶显示(可以根据客户需要定制全英文显示)
- 11、 显示屏具有背光功能，仪器内置大容量充电锂电池，并带有电量显示功能。方便野外使用
- 12、 该智能电导盐密测试仪可以测量溶液的电导率、温度等

产品别称

智能电导盐密测试仪、盐密测试仪、盐密仪、绝缘子等值盐密度测试仪、直读式盐密测试仪、电导盐密测试仪、绝缘子盐密测试仪、盐密度测试仪、盐密测试仪

技术参数

盐密：0.0001mg/cm² ~ 9.9999mg/cm²（按X-4.5型绝缘子为准）

测量温度：0 ~ 100

测量电导率：0 ~ 100000 μs/cm（标准配置1.0电极）

基本误差：0.01

测量盐密：分辨率0.0001位,

满量程精度 ± 2%

测量温度：分辨率0.1位,精度 ± 0.5

测量电导率：分辨率0.1 μs/cm ,

HNLC-H智能电导盐密测试仪

详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制