

不锈钢常压人孔

产品名称	不锈钢常压人孔
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:乾图 用途:电厂,化工,冶炼,医药 表面处理:喷砂+灰色防锈漆
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路(瑞达公司院内)
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

我公司以生产石油储罐附件为主,人孔厂家

顺利得到ISO9001:2000质量管理体系认证.质量好,客户至上!通达是您永远的朋友水平吊盖人孔

不锈钢卫生人孔 不锈钢椭圆人孔 不锈钢法兰人孔 回转盖人孔 304不锈钢人孔 不锈钢方形人孔

卫生级常压人孔 常压快开人孔 透光孔设在罐顶,用于油罐安装和清洗时采光和通风。油罐的采光设在罐顶上,一般为直径500mm的圆孔,平时有孔盖环以螺栓严密封闭。在清理检修油罐时,用以采光、通风和排气。

另外当保险活门的操作装置失灵时,还可利用系于透光孔处的钢索来打开保险活门。当罐顶只设立一个透光孔时,应位于进出油管线上方的罐顶上;设两个透光孔时,则透光孔与人孔尽可能沿圆周对称分布,用于采光和通风,但至少有一个透光孔设在罐顶平台附近。透光孔的外缘应距罐壁800~1000mm。透光孔上部与通气孔连接,平时用眼圈盲板封闭。洗修油罐时打开眼圈盲板,接通通气孔,罐内便可进行机械通风。