

防潮密闭门 密闭通风窗 满足GJB2805A-2002的相关要求

产品名称	防潮密闭门 密闭通风窗 满足GJB2805A-2002的相关要求
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2300.00/平方米
规格参数	品牌:龙电兴业 执行标准:GJB2805B-2021后方军械仓库 锁具配置:机械/电子密码锁 暗梁锁 分离式机械锁
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

钢质防盗密闭门

密闭门技术要求:

1.应为钢质结构,有足够的强度,门的主体钢板厚度不宜小于 4 mm;2.门的开启压紧密封装置应固定牢固,且只能在门内侧操作,在普通工具的作用下,该装置不应变形、松动、移位;3.门较链及锁具的配置应符合GJB2805A-2002相关要求;4.密闭门抗破坏力应不小于40。

密闭通风窗技术要求:

1.窗、通风孔应设置钢质密闭层和铁网栅;2.钢质密闭层应在库房内关闭和开启;3、铁网栅宜采用直径不小于16mm的钢筋焊接而成,栅格尺寸宜不大于12 cmX13 cm,焊接应牢固可靠。网栅与窗框、墙壁的固定连接应牢固可靠,固定点数量应不少于4个,相邻固定点间的距离应不大于 12 cm。除此之外应满足GJB2805A-2002的相关要求

