

防潮密闭门 通风门 金属密闭窗 GJB2805B-2021

产品名称	防潮密闭门 通风门 金属密闭窗 GJB2805B-2021
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2600.00/平方米
规格参数	品牌:龙电兴业 执行标准:GJB2805B-2021后方军械仓库 锁具配置:机械/电子密码锁 暗梁锁 分离式机械锁
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

金属密闭门

1、密闭门:防爆、密闭、防盗功能。2、门的主体框架应为冷轧钢板,门框板材厚度 10mm,门扇板材 4mm,有足够的强度,焊接牢固可靠,且抗压强度不小于2MPa。无明显变形,门内设置密封锁紧装置和密封条,整体密封性能良好,关闭时不透光,密闭门设置有通行门(大小、样式、位置统一),大门的锁紧或开启在库内操作,闭锁装置采用联动楔形滑块一次性完成动作锁紧或开启,配置1把机械暗锁,锁安装螺栓不少于4个,且从门外无法拆除或破坏;3、密闭门安装牢固,开关灵活,传(联)动杆为实心钢筋;4、门框与墙体间缝隙嵌填饱满;5、门框与墙体两侧固定连接锚固点不少于3个;6、钢板材质要求:硬度 3H; 附着力 1级; 可迁移元素:铅 0.03mg/kg、镉 0.03mg/kg、砷 0.03mg/kg、钡 0.03mg/kg;抽样检测,抽样基数 150件;其余指标不低于国家标准。(投标人提供带“CM”“CNAS”标识检测机构出具的符合以上要求的检测报告,复印件加盖公章。)7、门板要求: 涂层应无漏喷、锈蚀;涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 耐腐蚀性能 100h(即 100h内,观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外,应无气泡产生; 100h后,检查划道两侧3mm外,应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象) 硬度 3H; 附着力 1级;(投标人提供带“CMA”“CNAS”标识检测机构出具的符合以上要求的检测报告,复印件加盖公章。)8、整体表面喷漆,具体样式及颜色由业主选定,门可打开的角度为180度。9、其余各项均依据GJB2805B-2021《军械后方仓库防盗技术要求》标准。

深圳市龙电兴业科技有限公司注册资本3000万元，是一家专门从事消防、安防产品的研发和应用的综合性企业。我公司主营防盗安防、泄爆抗爆系列以及具有综合防护功能的系列产品。主要产品包括：博物馆文物库房门、MABC级金库门、银行业务库、私人紧急避难室安全屋、兵器室枪弹库门、枪弹库通风门、舰艇式防潮密闭门窗（按GJB2805B-2021军标标准）、密闭通风窗、防爆泄爆系列（门窗墙按14J938图集制作）、防水防臭气密封门（水密门）、移动机房保密库门、气膜建筑应急气密门、保密室防盗门（GB17565-2007甲乙级）等安防产品。