

防腐木木油 耐候木油 高级户外木油

产品名称	防腐木木油 耐候木油 高级户外木油
公司名称	上海南旗实业有限公司
价格	180.00/桶
规格参数	品牌:欧尔润 外观:全新 光泽度:好
公司地址	上海市闵行区顾戴路2959号
联系电话	18916280841

产品详情

高级户外木材保护油，纯植物提炼，渗透较深，附着力强。不起翘不剥落，与木材接触完美：木油固化后，防水防潮，抗紫外线，并且耐温度湿度的变化，可防止木材开裂变形。

抗静电，对人体无害，清洁亦省心省力。

不属于传统的油漆，施工由非专业人士亦可操作。节省人工成本。

木油使用方法及注意事项：

- 1、木材涂前必须清洁、干燥（最高含水率不超过20%）
- 2、可以用涂刷，喷漆，浸涂，滚涂的方法。（如果六面全部涂刷，保护性更好）
- 3、施工时的气候不低于8
- 4、无需稀释，使用前请充分搅拌木油。
- 5、先打磨木料，并清洗干净，第一遍饱满地涂一层木油，12-24小时实干后可以涂第二层木油。

木油干燥检测：

20 中等空气湿度下，木材表面约2小时表干。鱿鱼木材品种、含水率、温度、湿度、涂刷厚度的不同，木油干燥时间有差异。

理论涂布量：第一涂时间升可涂刷12-15平方米，第二涂时比较省油，每升可涂刷15-18平方米。

储存方法：需密封并远离儿童，在阴凉不冻结的地方存放。

有效期：不开罐至少可以存放3年。

工具清洁：使用旺德福稀释剂进行工具清洁，注意不要用强力的去污清洁剂。

废品安置：未用完的木油请封盖盖好，若还有少年的余油请勿倾倒，待其完全干燥后可以做为家庭垃圾处理。

木油配色：耐候木油为无色，可以使用木油专用色浆调兑，充分搅拌均匀，色彩丰富多样。

"防腐木木油 耐候木油 高级户外木油"的施工性为简易，干燥时间 是6 (h)，储存期为36 (月)，每公斤涂刷面积(两遍)是7 (m²)，单件净重为2.5，光泽度是好，耐水性为高，耐酸性是中，产地为上海，外观是全新，表干时间为6 (小时)，品牌是欧尔润