

# 紫荆花木器硝基漆 清味环保型木器硝基漆 亮光清面漆

产品名称	紫荆花木器硝基漆 清味环保型木器硝基漆 亮光清面漆
公司名称	上海展芳建筑材料有限公司
价格	315.00/桶
规格参数	品牌:紫荆花 外观:桶 光泽度:亮光半亚光亚光
公司地址	上海市青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层L区141室
联系电话	13162097588

## 产品详情

商品名称：紫荆花硝基亮光清面漆

商品规格：12商品型号：基本参数：类型：内墙漆型

号：硝基清面漆主要成份：改性聚酯树脂、多异氰酸酯、有机溶剂完工表面：半哑 哑光 亮光技术参数：

理论耗漆量：底漆10~12平方米/公斤（混合液）/遍；面漆12~14平方米/公斤（混合液）/遍

（实际涂饰面积因施工方法、表面粗糙度及施工环境不同而异）。

稀释比例〔重量比〕：漆：固化剂：稀释剂 = 2：1：1.5（释剂用量会因施工环境、施工方法不同而异）

### 产品优点

优点是装饰作用较好，施工简便，干燥迅速，对涂装环境的要求不高，具有较好的硬度和亮度，不易出现漆膜弊病,修补容易。

### 硝基漆产品说明书

#### 一、组成：

由硝化棉、醇酸树脂、颜料、增塑剂及有机溶剂等制成。

#### 二、特性：

漆膜干燥快，平整光亮耐候性较好，缩短施工周期，提高生产效率。

### 三、用途：

适用于机床、机器设备及工具的保护装饰。

### 四、技术要求：hg/t2277-92项目

容器中状态  
细度um  
施工性  
干燥时间  
漆膜颜色及外观  
柔韧性mm  
附着力（级）

### 指标

搅拌后无硬块，呈  
20  
喷涂二道无障碍  
表干min 20实干h  
漆膜平整光滑，符  
3  
2

### 五、施工参考

- 1、使用前将漆搅匀，如有漆粒或杂质，必须进行过滤清除。
- 2、用硝基稀料，调整施工粘度，以空气喷涂为主。
- 3、施工前应将被涂物表面彻底清理干净。
- 4、空气湿度大，漆膜易出现发白现象，应加入硝基防潮剂调整油漆粘度。
- 5、施工时间以10min左右为宜。
- 6、配套底漆：硝基底漆，过氯乙烯底漆。

### 六、运输、贮存

- 1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。

2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

"紫荆花木器硝基漆 清味环保型木器硝基漆 亮光清面漆"的施工性为喷涂二道无障碍，干燥时间 是4 (h )，储存期为18 (月)，每公斤涂刷面积(两遍)是6 ( m<sup>2</sup> )，单件净重为12，光泽度是亮光半亚光亚光，耐水性为优，耐酸性是良，产地为上海，外观是桶，表干时间为0.3 (小时)，品牌是紫荆花