

阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆ZR-YJY-23-1-3 × 50+1 × 25

产品名称	阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆ZR-YJY-23-1-3 × 50+1 × 25
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆ZR-YJY-23-1-3 × 50+1 × 25 YJ表示交联聚，V表示聚氯乙烯，那么YJV就是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆，使用范围是供额定电压为(U0/U)0.6/1---26/35kv电力线路输配电用，使用时电缆导体的额定温度为90 ° C，短路时(最长持续时间不超过5S)，电缆导体的温度不超过250 ° C。而且其具有重量轻、结构简单等优点，因此被广泛的用于城市电网。

阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆ZR-YJY-23-1-3 × 50+1 × 25型号规格 YJV电缆的线芯主要有单芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1。3+1代表了3根相线+1跟地线，3+2代表了3根相线+2跟地线，4+1代表了4根相线+1跟地线。根据标准型号，具体的大小型号包括：1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方、150平方、185平方、240平方、300平方。如YJV3*185+2*95电缆为3根185平方的相线以及2根95地线组成的电缆，由于电缆的相线和地线之间的组合是有标准规定的，所以，YJV3*185+2*95电缆后面的95平方可以省略不说。YJV电缆的主要规格从1平方到240平方不等(亦可单独定做)，是一种用于传输和分配电能的电缆。最常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。

阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆ZR-YJY-23-1-3 × 50+1 × 25的结构 其中，YJV的导体线芯主要以铜芯为主，铝芯的应用较少，导体绝缘层为聚氯乙烯绝缘，填充层为了充实线芯之间的缝隙，同时起到保护线芯的作用，其材质多为较软的尼龙类材料。一般在15KV及以上的电力电缆一般都有导体层和绝缘层，钢带铠装是包在线芯外围的一层钢制保护层，起到防止电缆被挤压变形的作用，铠装YJV电缆多用于埋地。护套层是YJV电缆最外面的一层，材质为聚，起到绝缘、保护的作用。

阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆ZR-YJY-23-1-3 × 50+1 × 25 看电工线路，首先需要区分线路的类型和用途、功能，在对其有一个整体的认识后，通过熟悉的各种元器件的图形符号建立起对应关系，然后再结合线路特点寻找该线路中的工作条件、控制部件等。结合相应的电工、电子线路、电子元器件、电气元件功能和原理知识，理清信号流程，最终掌握线路控制机理或线路功能，完成识图过程。简单来说，识读电工线路可分为7个步骤。区分线路类型---明确用途---建立对应关系，划分线路---寻找工作条件---寻找控制部件---确立控制关系---理清信号流程，最终掌握控制机理和线路功能。