

LGBK夹持取压标准孔板 取压 夹持 装置 节流装置 夹持装置

产品名称	LGBK夹持取压标准孔板 取压 夹持 装置 节流装置 夹持装置
公司名称	安徽天康（集团）股份有限公司
价格	8.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:安徽天康股份 型号:lgbk系列
公司地址	安徽省滁州天长市仁和南路20号
联系电话	18949788661

产品详情

标准孔板

制造均按国际标准iso5167或国家标准gb/t2624的规定进行。无需实流标定。它结构坚固、简单，安装方便，性能稳定，使用可靠。取压方式有环室取压、单独钻孔取压和法兰取压。公称压力，小于40 mpa。当 20 mpa时，采用高压透镜孔板或全焊接式孔板。公称通径，50~100mm，当公称通径小于50mm时，需制作成平孔板。精确度为 $\pm 0.5\% \sim \pm 1.5\%$ (1)角接取压。使用条件：d20 12.5mm $=0.2 \sim 0.75$ dn50~1200mma) 环室取压 dn 400mm(型号为lgbh)b) 单独钻孔取压(型号为lgbz)(1)dn 400mm, pn 2.5mpa(2)dn 400mm, pn 6.3mpa(高径法兰)(3)dn 400mm, pn 10mpa(高径法兰)2)法兰取压(型号为lgbf) 使用条件：d20 12.5mm dn50~1000mm $=0.2 \sim 0.75$ 该取压方式比角接取压具有装配简单，安装方便，泄露环节少，容易排除取压口处的脏污等优点。一般情况都推荐使用这种取压方式。

【特点】 具有测量精度高，安装方便，使用范围广，造价低等特点。
广泛应用于各种介质的流量测量。

"LGBK夹持取压标准孔板 取压 夹持 装置 节流装置 夹持装置"的类型为标准节流装置，型号是LGBK系列，测量范围为0-10000，测量精度是0.5，适用范围为气体液体，公称通径是DN300，品牌为安徽天康股份，公称压力是10（Mpa），加工定制为是