

# 标准孔板流量计流量表 宋都

产品名称	标准孔板流量计流量表 宋都
公司名称	开封市宋都仪表成套厂
价格	940.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:宋都 型号:lgb
公司地址	中国 河南 开封市 汴京路85号科委院内
联系电话	86-037125957994 13503789665

## 产品详情

一、概要 标准孔板配差压仪表，用于测量封闭管道中单相流体（液体、气体或蒸汽）的流量。在工业过程控制、调节系统中有着广泛的应用。

标准孔板系标准节流装置，基于伯努利方程和连续性原理。标准孔板有以下特点：

- 1、适应的流体种类广泛，从高温、高压流体到低温、负压流体，适应范围最广。
- 2、结构简单、牢固、使用寿命长。
- 3、性能稳定，工作可靠，配各种功能的差压变送器，可满足不同用户的需求。
- 4、安装、使用、维护方便。5、无需实流校验，对气体流量、大口径流体流量，尤为重要。

本厂执行国际标准iso5167或国家标准gb/t2624。二、主要技术数据

取压方式	角接取压（环室取压、单独钻孔取压）	法兰取压	d、d/2取压
公称通径（mm）	50 dn 1000mm(超过1000mm的也可设计制造)		
孔径比范围 $\beta=d/D$	0.20 ~ 0.75		
雷诺数范围red	$5 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$		
压力范围（mpa）	基本不限		
测量精度	1%，与变送器精度有关		
安装方式	夹装式、法兰式、焊接式等		

- 三、订货须知 用户需提供以下数据及要求：
- 1、工艺管道外径、内径；
  - 2、流体介质名称（若为气体，注明其成分）；
  - 3、介质工作温度；
  - 4、介质工作压力（表压）；
  - 5、取压方式及安装方式；
  - 6、介质流量（最大、常用、最小；并说明是在什么状况下）；
  - 7、要求材质（节流件、环室、法兰等）；
  - 8、差压、压力、温度、流量、显示等仪表的要求；
  - 9、压力损失；
  - 10、其它要求。注：本厂也生产非标准孔板，如内藏孔板，锥型孔板，1/4园孔板，园缺孔板，偏心孔板，端头孔板，限流孔板，透镜孔板等欢迎订货。

"供应标准孔板流量计流量表"的是否提供加工定制为是，品牌是宋都，型号为LGB，类型是标准节流装置，测量范围为多种，公称通径是150mm，测量精度为1.0级，公称压力是 < 1.499（Mpa），适用范围为液体、气体、蒸汽