

通风门 防爆密闭门 防护门 密闭防盗窗 GJB2805B-2021标准

产品名称	通风门 防爆密闭门 防护门 密闭防盗窗 GJB2805B-2021标准
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2600.00/平方米
规格参数	品牌:龙电兴业 执行标准:GJB2805B-2021后方军械仓库 锁具配置:机械/电子密码锁 暗梁锁 分离式机械锁
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

通风门

(1) 严格按照GJB2805B-2021后方军械仓库防盗技术要求图集设计制作

(2) 门框、门扇均采用不少于4mm的无缝钢管型材，具有足够的强度，焊接牢固可靠，在单人使用普通工具的作用下，焊接点不应开裂，框架局部塑性变性应不大于20mm。

(3) 门的栅栏要求：采用16x16mm方钢型材，其单格尺寸应不大于250x60mm或者120x130mm。每扇门铰链数量应不少于2个。栅栏形式采用竖长横断错位均分焊接，焊接样式美观且牢固可靠。

(4) 门的封板要求：采用4mmQ235钢板型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，焊接点不应开裂，其高度尺寸应不大于300mm。

(5) 门的防鼠网要求：采用10x10x1.5mm镀锌钢丝网或不锈钢丝网型材。

(6) 门门要求：采用25 Q235圆钢型材，截面积应不小于490mm，有效伸出长度应不小于30mm，门内侧安装带锁门门，门门应在门的上下和开启三个方向起作用，门门采用铰链形式。

(7) 门挂锁要求：门挂锁应设在门内侧隐蔽处。锁的开启和关闭通过设在通风门上的开锁孔进行，开锁孔尺寸应不大于100mmx150mm，距挂锁中心最近距离不应小于250mm，并设置带锁小门。以挂锁为中心200mm范围内，增加设置厚度不小于3mm的防护钢板，通风期间，可增加一把外1挂锁。门的整体抗破坏能力应不小于25min的要求。

深圳市龙电兴业科技有限公司注册资本3000万元，是一家专门从事消防、安防产品的研发和应用的综合性企业。 我公司主营防盗安防、泄爆抗爆系列以及具有综合防护功能的系列产品。主要产品包括：博物馆文物库房门、MABC级金库门、银行业务库、私人紧急避难室安全屋、兵器室枪弹库门、枪弹库通风门、舰艇式防潮密闭门窗（按GJB2805B-2021军标标准）、密闭通风窗、防爆泄爆系列（门窗墙按14J938图集制作）、防水防臭气密封门（水密门）、移动机房保密库门、气膜建筑应急气密门、保密室防盗门（GB17565-2007甲乙级）等安防产品。