

东莞180#重油批发,薄利多销,质量保证,!

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 东莞180#重油批发,薄利多销,质量保证,! |
| 公司名称 | 广州达能石油化工有限公司 |
| 价格 | 4300.00/吨 |
| 规格参数 | 发热量:11000 粘度:180 密度:0.98 (g/cm3) |
| 公司地址 | 广东东莞市广东省东莞市 |
| 联系电话 | 86-076989016959 13712017558 |

产品详情

广东省柴油批发|重油批发|煤油批发|配送服务

产品名称：柴油

柴油是柴油机的燃料，柴油机又成为压燃式发动机，根据转速不同可分为高速、中速和低速柴油机。高速柴油机使用轻柴油、中速和低速柴油机以重柴油为燃料。

一、柴油机对燃料的要求

根据柴油机的工作特点，对燃料提出一系列的要求。对于轻柴油来说，其主要使用性能有以下几个方面

- 1、具有良好的燃烧性能，保证柴油机平稳工作，经济性好；
- 2、具有良好的燃料供给性；
- 3、良好的雾化性能；
- 4、良好的热安定性和储存安定性；
- 5、对机件没有磨损和腐蚀性。

二、柴油的燃烧性能和蒸发性能

柴油的燃烧性能表示它的燃烧平稳性，又称为柴油的抗暴性，通常用十六烷值来衡量。

柴油经喷嘴喷入气缸后在高温高压空气中迅速雾化、蒸发，与高温高压空气形成混合气体，烃类分子与氧分子反应生产过氧化物，当过氧化物积累到一定浓度后便自燃着火，开始燃烧。从柴油喷入气缸到着火燃烧要经历一段时间，这段时间称为滞燃期。自燃点低的柴油，其滞燃期短，发动机工作平稳、柴油的燃烧性好。柴油的自燃点高，滞燃期长，在自燃前喷火的柴油就多，开始自燃时大量柴油在气缸内同时燃烧，气缸内压力温度同时增大、温度急剧增高，导致出现敲击气缸的声音、发动机过热等问题，即产生爆震现象。结果使发动机功率下降，零件磨损增加，损坏机件等。

柴油机和汽油机的爆震现象似乎相同，但产生的原因却完全不同、汽油机是由于燃料自燃点低，太容易氧化过氧化物积累过多，以致电火花点火后，火焰前锋尚未到达的区域中的温和气体便已自然，形成爆震。柴油机的爆震原因恰恰相反，由于燃料自燃点过高不易氧化，过氧化物积累不足，迟迟不能自燃，以致在开始燃烧时气缸内的燃料积累过多而产生爆震，因此柴油机要求自燃点低的燃料，而汽油机则要求使用自燃点高的燃料。

三、柴油的雾化性能和供油性能

柴油产品标准中规定了粘度、凝点、机械杂质和水分等一系列保证柴油雾化和供油性能的指标。

柴油检测验收方法：

油车到达用户指定地点，先取样，通过目测观察，油样追求清纯透明，无杂质、无水痕迹、无浮悬物，再参考油温和窗外温度，用密度计测量，如在柴油指标允许范围，并且油样无浓烈刺激气味，则可以认定油品基本合格。

0#柴油检测参数表：

| 序号 | 测试项目 | 测试方法 | 国际标准 | 执行标准 |
|----|-------------------------------|-----------|---------|-------|
| 1 | 色度，号 | gb/t6540 | 3.5 | 1.5 |
| 2 | 氧化安定性，总不溶物mg/100ml | sh/t0175 | 2.5 | 0.9 |
| 3 | 硫含量，%(m/m) | gb/t17040 | 0.2 | 0.18 |
| 4 | 酸度，mgkoh/100ml | gb/t258 | 7 | 1.1 |
| 5 | 10%蒸余物残炭，%(m/m) | gb/t268 | 0.3 | 0.064 |
| 6 | 灰分，%(m/m) | gb/508 | 0.01 | 无 |
| 7 | 铜片腐蚀(50℃，3h)级 | gb/t5096 | 1 | 1 |
| 8 | 水分，%(v/v) | 目测 | 痕迹 | 无 |
| 9 | 机械杂质 | 目测 | 无 | 无 |
| 10 | 运动粘度(20℃). mm ² /s | gb/t256 | 3.0—8.0 | 3.048 |
| 11 | 凝点. | gb/t510 | 0 | < .4 |
| 12 | 冷凝点. | gb/t0248 | 4 | .2 |
| 13 | 闪点(闭口). | gb/t261 | 55 | 56 |
| 14 | 馏程 | gb/t6536 | | |
| | 50%回收温度. | | 300 | 246 |
| | 90%回收温度. | | 355 | 327 |
| | 95%回收温度. | | 365 | 346 |

| | | | | |
|----|------------------------------|-------------------|------------|-------|
| 15 | 十六烧指数 | gb/t11139 | 45 | 50 |
| 16 | 密度 (20) . kg/m ² | gb/t1884 gb/t1885 | 0.83—0.855 | 0.833 |

产品用途：本系列产品广泛用于:汽车、叉车、拖拉机、燃烧机、压铸机、工程机械、船舶、锅炉及各种进口、国产发电机组等。

业务覆盖：广东、东莞、广州、深圳、珠海、汕头、佛山、韶关、肇庆、江门、惠州、梅州、汕尾、河源、阳江、清远、中山、潮州、揭阳、云浮、石碣、石龙、企石、横沥、桥头、谢岗、东坑、大朗、黄江、清溪、塘厦、长安、虎门、厚街、沙田、道窖、洪梅、麻涌、中堂、高埗、樟木头、大岭山、望牛墩、等广东及周边省市柴油重油批发供应配送业务。用心服务，追求卓越，您最值得信赖的能源伙伴。欢迎新老客户来电咨询洽谈!

您只需轻松拨通电话，我们立刻去见您！

"东莞180#重油批发,薄利多销,质量保证,价格优惠!"的粘度为180，CAS是180#重油批发，密度为0.98 (g/cm³)，闪点是60 ()，水分为0.3 (%)，型号是180#，分类为常压重油 (油浆)，含硫量是0.8 (%)，发热量为11000，凝点是0.4 ()