

ZR-KVVVP2*1.0 天联牌阻燃控制屏蔽软电缆

产品名称	ZR-KVVVP2*1.0 天联牌阻燃控制屏蔽软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.50/米
规格参数	品牌:天联牌阻燃控制屏蔽软电缆 型号规格:ZR-KVVVP2*1.0 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

ZR-KVVVP2*1.0 天联牌阻燃控制屏蔽软电缆

控制电缆表示该电缆适用于电气控制系统中的传输和信号控制；

- ZRKVVP2和KVVVP均为国内常用的控制电缆型号，其中ZRKVVP2表示屏蔽型阻燃控制电缆，而KVVVP表示屏蔽型控制电缆；

- 2.5-4平方表示电缆导体截面积为2.5至4平方毫米；

KVV—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。KVVP3

—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆。KVV 22

—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。

KVVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。KVVP 2

—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。

KVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯编织屏蔽控制电缆。

KVVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆。

阻燃控制电缆ZR-KVVVP2*1.5使用特性

额定电压：U0/U为450/750V。导体线芯长期工作温度为70、95两种，电缆敷设温度不低于0。

电缆的推荐允许弯曲半径如下：无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；
铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，不低于电缆外径的6倍。
控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制 代表型号：KVV/KYJV/还有其它仪表线等等