

# 新疆和田地区C-276板材非标加工

产品名称	新疆和田地区C-276板材非标加工
公司名称	无锡国劲合金有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	
公司地址	无锡新区硕放薛典路82号
联系电话	15370431869

## 产品详情

### 和田地区C-276板材非标加工

山东国镍重工机械有限公司是一家专门从事锻造、不锈钢锻造件、耐热钢锻件、镍基合金锻件、高温合金（GH4145、GH4169、GH3030、GH3128、GH2132）、耐蚀合金（Incoloy800、Incoloy825、Inconel600、Inconel601、Inconel）。发动机的寿命通常只要求几百个小时，民用发动机的寿命也只有几千个小时，而工业用燃气轮机则要求几万至几十万小时的寿命。因此，为工业燃气轮机要求，需要发展力学性能好、组织的无论叶片和导向叶片用抗热腐蚀高温合金。我国从1973年开始，已经研制成功多种抗热腐蚀高温合金，主要合号的化学成分见表5，主要以等轴晶进口高温合金或定向柱晶和单晶高温合金为主。涡轮增压器技术在汽车工业中的广泛应用已成为发动机效率、燃油消耗、废气排放的有效手段[5]。

C-276板材非标加工 山东国镍重工机械有限公司拥有生产所需的各类先进的设备和生产线，更拥有一批长期从事特种合金制造丰富的技术人才和人员，精密的检测设备和严谨的品质，并积极推行的ISO9001体系体系，保证了产品的和不断。

和田地区C-276板材非标加工 山东国镍重工机械有限公司现货库存充足，可切割零售，特种规格可来图加工，可快速定制。联系人：张（微信同号）江苏劲国重工机械有限公司/无锡国劲合金有限公司始终坚持“用户至上”的理念和“高于一切”的企业宗旨，继续展现国劲魅力扩大与合作，发扬劲国/国劲精神共创大业。低于1700 ° F时,由于温度和形变的影响,金属间相会很快形成。热成形进行完后,应立即对其为1900 ° F的温度下进行固熔退火,并进行淬火来还原其相位平衡、韧性及抗腐蚀能力。我们不建议进行应力,但如果必须这样做,材料应为1900 ° F的温度下进行固熔退火,然后迅速冷却,进行水淬火。冷成形2205合金可以进行切割和冷成形。然而,由于2205合金自身的度及硬度,它比奥氏体钢铁更需要进行冷成形,也正因为它的度,要充分考虑到回弹的因素。