

电话线ZR-HYA53-2x0.5 天联牌阻燃铠装通信电缆

产品名称	电话线ZR-HYA53-2x0.5 天联牌阻燃铠装通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联牌阻燃铠装通信电缆 型号规格:ZR-HYA53-2x0.5 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

电话线ZR-HYA53-2x0.5 天联牌阻燃铠装通信电缆

执行标准：YD/T322-2013通信电缆HYA铜芯实芯聚烯烃绝缘阻燃铝塑综合护套市内通信电缆生产标准:YD/T322-2013结构特点:HYA型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套粘成一体，形成密封护层，HYA型市内通信电缆具有电气性能优越，施工方便的特点；产品用途:HYA型市话电缆可用于城镇，近郊及厂矿的通信线路中。

物理参数:1. 线芯材质: 纯铜2. 标称对数:5-2400对3. 导体直径：铜线直径为0.40-0.90mm；4.

绝缘材料：高密度聚乙烯；5.

绝缘单线：在导线上连续挤制绝缘材料，采用规定的10种标准色谱以便识别，并保证电缆的电气性能；6.

绝缘线对：

把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，以大限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对；7.

缆芯结构：绝缘单线绞合成对后采用同芯式或单位式绞合成缆芯，各单位采用不同的扎纱，以便施工、维护识别。以25对为基本单位,25线对的基本单位也可由12对和13对2个子单位组成，50单位的超单位由二个12对和二个13对两个子单位组成，100对的超单位由四个

25基本单位组成。每个单位都采用规定色谱的扎带绕带 100对及以上电缆加有

1%的备用线对，但不超过10对；8. 缆芯包带：缆芯外包覆非吸湿性、非吸油性的绝缘带；9.

电缆屏蔽：用轧纹(或不轧纹)双面涂塑铝带纵包于缆芯包带之外，两边搭接粘合；10.

电缆护套：阻燃铝塑综合护套11. 识别标记：电缆外表面打印识别标记。标记内容：电缆型号、长度、公司名称及制造年份。标记间隔不大于1m；