

# 液化气瓶封口 液化气瓶15 民用液化气瓶

产品名称	液化气瓶封口 液化气瓶15 民用液化气瓶
公司名称	苍南县杰盛塑料加工厂
价格	4575.00/吨
规格参数	密度:52+64 ( kg/m3 ) 蒸气压:5647 ( kpa ) 蒸发残留物:521645 ( ml/100ml )
公司地址	苍南县龙港镇吴兰楼村321号一楼
联系电话	13506875955 13506875955

## 产品详情

### 产品图片

本厂塑料封口胶塞材料为pp全新材料 性能有：无臭无毒，无机械杂质，抗静电，防雨，环保型，耐火

酒精胶塞主要材料为酒精 性能有：无臭无毒，环保型，防雨 抗静电

热收缩膜种类分：pet，ops收缩膜，pof 收缩膜~等

而我们生产时候用的是 pvc材料主要成分是聚氯乙烯 pvc独特的性能(防雨，耐火，抗静电，易成型)不同的产品不同的价格，想了解各产品内部报价点右边旺旺

### 友情提示

本厂还供应防伪型热收缩膜，封口膜，有镭射效果。

### 产品介绍

热收缩薄膜是一种良好的薄膜包装材料，它具有以下一些优点：(1)良好的透明性，可以让顾客直接看到被包装了的商品，便于顾客挑选商品；(2)紧贴商品外形，可以适用于各种形状的商品的包装，包装内容物广泛；(3)防窃性、防尘性优良；(4)可以把多种商品包装在一个热收缩包装袋内，防止个别小商品的丢失，也方便于顾客携带；(5)选用不同的树脂及配方，可以生产出不同机械强度及功能的热收缩薄膜，既可用于强度较低、商品重量较小的内包装，也可用于要求强度较高的集装箱用的机械制品，建筑材料等用的运输包装(外包装)。

热收缩薄膜最早出现在二次世界大战中的德国，使用pvdc，经双向拉伸后用来包装武器，防止生锈。所以，热收缩薄膜从一开始工业化生产后就使用在工业品包装上，后来才把热收缩薄膜用于食品包装，例如：pvdc肠衣膜用于香肠包装等。热收缩薄膜是利用薄膜在高弹态下纵向或横向拉伸了的能量储存在薄膜中，利用热塑性塑料具有的对双向或单向拉伸前的形态具有的记忆效应，在再遇到热时能恢复拉伸前的形态的功能来达到包装目的。热收缩薄膜是广泛的高聚物具有的记忆效应的具体应用例子。

热收缩薄膜的生产方法是树脂颗粒进入挤出机后使用挤出吹膜或挤出流涎的方法生产出厚的圆筒状膜或平板状厚膜，对于结晶型聚合物，为了防止并减少结晶度，应使用冷却水骤冷方法来冷却厚膜，因为结晶了的厚膜是不能进行双向或单向拉伸，拉伸会使结晶破坏，降低膜的机械强度和性能。生产了厚膜重新加热到树脂的 $t_g \sim t_f$ 温度下，即：玻璃化温度~熔融温度之间的高弹态下进行机械的纵向或横向拉伸，然后冷却成为热收缩薄膜。对于无定形聚合物，如：pvc，可以直接由熔融态冷却到高弹态后就进行拉伸，冷却后卷取成热收缩薄膜，无需骤冷后再加热。各种树脂的 $t_g$ 、 $t_f$ 及拉伸取向温度列于下面。

## 产品介绍使用方法

还可刻流水号乱码，分批做不同颜色，厂家记录方便管理，防止偷气现象，消除安全隐患

热收缩膜 封口膜 使用介绍：

各煤气公司使用热封枪或吹封机吹。热封枪。就可以达到封口效果

如图：

示意图：

酒精封口胶帽使用方法是  
遇到空气自动收缩 本企业有特殊方法在酒精封口胶帽上面印图案

液化气钢瓶封口胶塞的使用方法是，套住按下去，

是三种封口防伪防盗效果最好的

声明

本企业已成功转型成全自动生产链，大大降低价格成本，绝不以低廉的价格销售劣质产品

不同产品不同报价，本厂设计的封口款式多，新款推出快，了解最新款封口点右边旺旺

物流包装方式/付款说明

封口膜 木箱订做，一箱5万。以此类推 起做

封口胶塞一箱2.5万 以此类推 起做

酒精胶帽 需要一大水桶搅拌材料 15万 起做

工商卡号 6222021203015150831 吴克杰

对公账号：苍南县杰盛塑料加工厂 苍南县联社龙港信用社营业部  
201000020977290

本厂接受货到付款 但必须先付定金 谢谢谅解！

联系方式

联系地址：浙江省 温州市 苍南县 龙港镇 金都路24-26号

联系电话：13506875955

传真号码：0577-64299815

腾讯qq：674732618

阿里旺旺：cnjsslzp

吴经理13506875955 本厂是一家个体经营户 私营厂 专业供应各类液化气钢瓶封口胶塞

液化气钢瓶封口膜 承接激光加工 喷码加工 注塑加工 ，恭祝所有客户 生意兴隆、财源广进！

## 公司简介

本厂是一家：个体经营户 私营厂，专业生产各类一次性使用液化气钢瓶防伪封口胶塞，或热防伪收缩膜，酒精封口胶帽。主要客户群体：煤气公司

本厂还拥有多台 海天清双色注塑机 ，激光机，喷码机 对外加工 承接各类外贸订单

本厂每年都会设计开发 新款封口 点图片查看

想了解现本厂开票情况 请联系我

"供应液化气瓶封口 液化气瓶15 民用液化气瓶"的铜片腐蚀为3654（级），蒸发残留物是521645（mL/100mL），总硫含量为1336（mg/m<sup>2</sup>），蒸气压是5647（kpa），CAS为1213，密度是52+64（kg/m<sup>3</sup>），游离水为31318