

竹笋清洗加工厂专用污水处理设备

产品名称	竹笋清洗加工厂专用污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

竹笋清洗加工厂专用污水处理设备

设备详解。

竹笋加工污水处理设备提供了竹笋加工厂的综合污水处理装置，能有效去除污水中的有害物质，克服上述现有技术问题。

竹笋加工厂[污水处理设备](#)

的装置包括污水收集池、沉淀吸附池、生化池、二次沉淀池和污水排放池，污水收集池与沉淀吸附池通过输送管连接，输送管串联泵；污水排放池位于污水收集池正上方，污水排放池底部设有砂过滤层；沉淀吸附池。生化池和二次沉淀池的上部通过通孔连接，生化池设有曝气装置，沉淀吸附池。生化池和二次沉淀池的底部设有排放出口，每个排放出口通过沉淀收集管与污水排放池连接，二次沉淀池的上部设有溢流出口，排放管连接在溢流出口上。

沉淀吸附池。生化池和二次沉淀池为矩形，生化池由左、右公共侧壁、前、后侧壁组成；沉淀吸附池由右侧壁、右公共侧壁、前、后侧壁组成；二次沉淀池由左侧壁、左公共侧壁、前、后侧壁组成，通孔分别开放在左右公共侧壁上。

输送管的出口靠近沉淀吸附池右侧壁的上部；溢流口位于二次沉淀池左侧壁的上部，沉淀吸附池。生化池和二次沉淀池的前部。后侧壁设有隔壁，每个隔壁均平行于左侧。右侧公共侧壁，每个隔壁将沉淀吸附池。生化池和二次沉淀池分为左侧腔和右侧腔，左侧和右侧腔的下部相互连接。

砂滤层由底部多孔板和铺设在多孔板上的砂床组成，砂床厚度在7cm-8cm之间。

三、工艺说明。

对于竹笋加工废水的了解，我们可以使用格栅+调节池+反应池+沉淀池作为竹笋加工废水的预处理，首先去除废水中的部分有机物和大部分悬浮物，以减少对生化处理的影响。随后，UASB+二次接触氧化池被用作生化处理。在厌氧+多级好氧处理下，废水中的大部分COD可以去除。在此期间，微生物使用驯

化的耐盐菌。竹笋加工废水在二沉池和消毒池的作用下达到排放标准。如果废水需要回用生产或绿化灌溉，可以增加深度处理（中水回用系统等）。