

OPZV管式胶体蓄电池12OPzV1500 2V1500AH太阳能/风能储能系统

产品名称	OPZV管式胶体蓄电池12OPzV1500 2V1500AH太阳能/风能储能系统
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:OPZV 型号:12OPzV1500 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

OPZV管式胶体蓄电池12OPzV1500 2V1500AH太阳能/风能储能系统二氧化和多添加剂成的其是的为二多风状的，可将在收中，同时影技中的毛现集为正极析的氧到负建立边道，从而实现密封反应率的建立使地全密封、无电解游的营出和

雾的析出，对环境和设备无污染。

胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放。

板特:极县中位及底鲁位立计，2系列正极板房部包有料,可提高教电在工作中的可案生，合全采用轻钙泪合金，负板电位信，正板合金为高锡好合金，其组织的星她测小致密，随腐过性能好电

池具有长使用寿命的特点。

隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低

*电池槽、盖为ABS材料，并采用环氧树脂封合，确保无泄露

*极柱采用纯铅材质，耐腐蚀性好，极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封可靠性，+2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置，电池外部遇到明火无引爆，并将析出气体进行过滤，使其对环境无污染。

4胶体电池电解质为凝胶电解质，无酸液分层现象，使极板各部反应均匀，增强了大型电池容量及使用寿命的可靠件

量的电解质，脑体时为溶较扶态，可东流电内有的定间，电池在高及过东电的情况下，不易出现于现象电沈热容量大前其/好，不易产生热失现象。1ECH黄电沈DJM126512%65AH原装统体电电起居下奶极活

幼质结是过程产生有法南电深的电环子备极酶会力信电车过动电后做复的力大复是高
1F电01M12451245H原电池使用温度范围广(-30°C~ 50°C)，自放电极低。

OPZV管式胶体蓄电池12OPzV1500 2V1500AH太阳能/风能储能系统信动解次开自9

项中大是使用，在手洲重美的情自日中现得了重大展。OP系没体电题质不营状下极近，次具有况电他案：
护和开云池(浮充/环寿金)的点，特别适合备份时间为1至20小时的使用，OPV系列阀控式电池采用固定化
凝胶和营技术，可靠生高，性的得定，OP2系列根据DIN标设计和制造，采用压铸正极栅和活性材料配
方，超过DN标准值，它们在25的浮子环境下具有20年的设计寿命，更适合在极端澳条件下循环使用。适
用于电信、光伏/风能存情和UPS应用中的电源，应用领域包括报警系统有线电视、通信设备、控特备计
算机电子收第机电气观试设备等Sumpa2r

OPZ大电小容量为200h,大容量为300a由于不受使用环时维护条的限/OP2V 2V1500ah系适用于温差大、电网
不稳定的环境，或长期处于电气态的可再生源存情系统，OPV胶体电池的正极板与AGM胶体电池的正极
板不，OPZV胶体电池的正极板为管板，AGM胶体电池的正极板为平板。OPZV凝胶电池和AGM凝胶电
池具有不同的寿命。OPZV2v

1500ah凝胶电池的设计寿命约为20年，而AGM凝胶电池的设计寿命约为10年。

理士蓄电池收货须知:

- 1、若遇以上情况,请当场打开检查商品是否完好无损、是否可正常使用、数量品种是否齐全等;
- 6、当您从快递公司或物流工作人员处领取包裹时,一定要注意当场查验货物是否完好,不要以外包装好,
就直接签收,要检查货物完好,在签收;2、若有任何问题,请拒绝签收并当着工作人员的面与我们联系解决。
服务:3、服务宗旨:快速、热情、周到;3、服务目标:让客户满意;5、服务原则:产品保修期为十二个月,在
保修期内供方将免费维修和更换因质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏只收成本费;由于客
户人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计算。