

美国原装38459582英格索兰空压机超级冷却液

产品名称	美国原装38459582英格索兰空压机超级冷却液
公司名称	东莞市新宝空气动力设备有限公司
价格	4180.00/桶
规格参数	品牌:新宝 型号:xb-001 主要成份:乙二醇
公司地址	东莞市东坑镇东坑大道南121号
联系电话	86-076983887826/83387786 13650450078

产品详情

精湛的专业技术

质优价更优

新宝公司具有齐全的各名牌空压机耗材配件,以快捷专业的维修保养技术服务于广大客户.提供给客户无忧的选择.如: atlascopco (阿特拉斯)、ingersoll-rand (英格索兰)、compair (康普艾)、kobelco (神钢)、quincy (昆西)、liutehch(富达)、ecoair (艾高)、hitacht (日立)、sullair (寿力)、rc (霸尔)、boge (宝驹)、gardner denver (卡顿登夫)、mattai(玛泰)、naili(耐力)、mtsviseiki (三井)、fs (复盛)、good air (固力) 等.....所有进口、国产品牌空压机耗材配件。

英格索兰空压机油，英格索兰超级冷却液采用全合成双酯类基础油，加入高性能复合添加剂，经科学配方、先进的工艺调制而成。

空气压缩机使用油注意事项：

- 1、 油品禁止混用！如果必须混用，要做混溶实验。以防止不同类型的添加剂发生化学反应。
- 2、 我公司压缩机油品具有清除胶质和焦碳的功能。为了能过够更好地保护您的设备，旧机初次使用前，请先进行管路清洗处理（散热器的管路也必须要拆开清洗，），清洗后可按推荐的寿命运行。
- 3、 未做清洗处理的，可以使用在线清洗剂进行清洗。压缩机在线清洗油精专用于螺杆式压缩机（也可用于其他形式的压缩机）在换油前的不解体清洗，本产品换油前24 - 48小时以一定的比例(3-6%)加入压缩机油中，可以溶解压缩机润滑系统在长期工作过程中形成的漆膜和油泥，以避免转换过程中旧油残余造成的污染。
- 4、 如果胶质和焦碳不多，可把新油做为清洗油，进行一次可开机运行30分钟后将油箱和散热器的油

排干（收存此油，以备下次换油时使用），再加入新油

5、新油运行300小时后，每100小时取油样用自来水冷却后，检查油品溶解焦碳情况，。如发现油品变稠较严重时，是因为管路胶质物被溶出，请及时更换，以防止溶解后的胶质对机头造成胶死。（焦碳严重的旧机器须再次重复处理）

6、功率超过100hp的压缩机建议使用dab、dah级压缩机油，超过250hp的选用daj、dac级压缩机油

7、机器运行最佳温度80-95 ；低于80 时，水分无法完全与油分离，长时间运行将导致油品乳化倾向，可能对机器内部部件造成磨损，而高水分亦可能诱发油品变色（水分与抗氧化剂反应）；温度高于95 ，机械长期高温运行将导致油品提前老化甚至缩短寿命。

"批发供应 美国原装38459582英格索兰空压机超级冷却液"的CAS为优等品