

蓝紫牌醇基燃料化学添加剂

产品名称	蓝紫牌醇基燃料化学添加剂
公司名称	重庆市三高燃具有限公司
价格	30000.00/吨
规格参数	cas:添加剂
公司地址	重庆市巴南区龙洲湾街道团结村3组34号
联系电话	02386998537 13206170346

产品详情

说明：

- 1、醇基燃料炉具行业，全国最成功的企业之一；
- 2、唯一把醇基燃料的推广由理想变为现实的企业，我们提供的，是实实在在可行的好的产品；
- 3、必须配合专用的醇基燃料或生物醇油使用，属液化气的替代产品；
- 4、拥有数十项核心发明专利，掌握着行业最核心的燃烧技术；
- 5、完全气化燃烧，节省能源达30%以上，火焰温度达1100 以上；
- 6、完全燃烧，废气排放低于相关标准数倍，真正意义上的环保产品；
- 7、有效解决了醇基燃料高能耗和积碳问题。

蓝紫牌

工商业用醇基混合燃料猛火灶

安装使用说明书

重庆市三高燃具有限公司

工厂地址：重庆市巴南区鱼洞新建支路

联系电话：023-86998537 传真：023-86998537

网 址：www.cqlanzi.com 邮箱：cqlanzi@126.com

感谢您选用蓝紫牌系列燃气灶具！为确保产品正常使用并保障您的安全，请在使用前详细阅读本说明书。

产品结构图：

安装说明

1. 调节横梁高低，放锅后气化管顶端与锅底保持15~20mm的距离为佳。
2. 检查该灶具使用气源是否与您所用的气源一致。
3. 将进气胶管套入灶具的进气接口，用管卡卡牢，并用肥皂液检查连接处无泄漏。灶具必须安装在距离其它物品50厘米以上位置，顶部应留有2米以上的空间。
4. 灶具与气源保持2米以上的距离，胶管不得触及灶体，不得从灶底穿过。
5. 检查燃烧器、气化装置、阀体等处是否因运输、振动、挤压而破裂、变形，如有此情况，请即与经销商或本厂家联系调整。

安全使用及注意事项

1. 启用前请一定要检查灶具铭牌“使用燃气种类”与您所用的燃气种类是否一致；不一致的不得启用

，本灶必须配合专用醇基混合燃料使用，否则不得起用。

2. 使用时要保持厨房内空气流通；应具备有换气扇或抽油烟机。
3. 当检修醇基混合燃料猛火灶时，应首先关闭角阀至完全不漏液，方可拆开灶具进行检修。
4. 当发现醇基混合燃料泄漏或有异味时，应立即关闭燃料总阀，打开门窗，自然疏通厨房内的空气，立即用水冲洗、稀释，此时切不可使用电器设备来换气或操作任何电器开关，以防发生意外事故。
5. 灶具周围严禁放置易燃易爆物品。

灶具清洁装拆

1. 请定期清洁灶具，保持外观清洁。
2. 不定期清洁燃烧器导火圈斜面上的油污，以防积油和堵塞影响燃烧效果。
3. 进油胶管一般1年更换一次，以防老化破裂而漏气，影响使用安全。

钢瓶必须垂直放置，不准卧放或倒置。严禁用火、蒸气、开水对钢瓶加热，以免钢瓶压力急聚上升发生意外事故。

进油管必须连接在钢瓶的液相，切不可连接在钢瓶的气相使用。

产品技术参数及使用方法

工商业用醇基燃料猛火灶			
型号	热流量	存贮罐内额定压力	燃气种类
qzcw-101	10 ~ 40kw	0 . 10mpa ~ 0 . 25mpa (1000mmh ₂ o ~ 15000 mmh ₂ o)	醇基燃料
qzcw-102	10 ~ 40kw	0 . 10mpa ~ 0 . 25mpa (1000mmh ₂ o ~ 15000 mmh ₂ o)	醇基燃料
qzcw-201	10 ~ 40kw	0 . 10mpa ~ 0 . 25mpa (1000mmh ₂ o ~ 15000 mmh ₂ o)	醇基燃料
qzcw-202	10 ~ 40kw	0 . 10mpa ~ 0 . 25mpa (1000mmh ₂ o ~ 15000 mmh ₂ o)	醇基燃料

进油管尺寸： 8.5mm高压耐腐蚀软管接口；产品体积、重量见包装箱。

使用醇基液体燃料猛火专用灶系列产品时，请选用指定专用燃料，其他燃料不得起用。

使用方法

1. 打开燃料总阀开关。
2. 将控制阀的“主火”开关轻轻打开，点火燃烧，关闭“主火”开关，燃烧油碗里的燃料，将气化装置加热，经过一分钟左右的加热后再逐步开启“主火”开关，慢慢到大火，当醇基燃料没有气化完全或有

液体喷出时将主火开关适当关小至完全气化状态。

3. 暂时熄火：关闭“主火”开关。

关闭“主火”开关时，一定要将气阀关严，以免喷嘴结碳，影响燃烧效果。

4. 停用：关闭“主火”开关，并关闭燃料总阀。

常见故障和解决方法

现象	原因	解决办法
火焰出现不均匀、火面增大变软	导火圈油污过多	将导火圈取下清理油污
火力变小 没有力度	炉头喷嘴或者气化装置被气罐内杂质堵塞	取下导火圈，用钢丝或针疏通喷嘴即可；如若还不能解决问题，拧下炉头疏通喷嘴即可。
火焰偏离	分火器定位针走偏	只需用钳子夹紧定位针向火焰偏离的方向略弯一下，直到将火焰调正。
泄漏（或有燃气臭味）	胶管破裂或未接好 阀体密封不严漏气 炉头与进气铜管连接不好	更换胶管或重新连接好 更换阀体或联系我们维修 略紧连接螺母，若铜管破裂，更换铜管。
自动熄火、	压力过大 配风过大	减小罐内气压 调节配风旋钮，减小配风即可
异味熏眼睛 气化不完全	配风过小 炉头喷孔过大 瓶压力过大	调节配风旋钮，增加配风即可 更换炉头 减小瓶内压力即可

当您所用产品有异常情况时，请按以上逐项进行检查处理，如仍处理不好或者不明的地方，请与销售商或本公司联系。

产品包装箱单

项目	说明书	保修卡	合格证	主机
数量	1份	1份	1份	1台

因本公司产品不断改进，您所购的产品可能与本说明书内容及图示有所不同，但产品的功能及安装、使用方法是一样的，恕不另行通知，敬请谅解。

蓝紫牌系列产品保修卡

我公司燃气炉主体配件保修3个月，保修期内凡因产品质量问题，本厂给予免费修理服务；因运输或使用不当的，修理后收取成本费。

维修保养内容

1. 阀体、气管接口处等破裂、漏气或堵塞现象。

2. 主体配件：没使用出现燃烧器、气化装置、炉头的漏气及破损。

若因上述原因，公司上门维修不收取任何费用。

产品日常维护及保养

1. 产品日常维护由店方参照说明书及《常见故障及处理办法》栏或在我公司人员电话指导下自行保养及维护。

2. 若客户使用一段时间后，需要我司上门维护清理的，我司将收取服务成本费。

如需要维修请与销售商联系或来电我公司 电话：023-86998537

客户资料及维修记录

客户名称		购货时间		货单票号	
保修年限由	年	月	日至	年	
			月	日	
用户详细地址：					
维修记录	维修问题	处理办法		维修员签名	

"蓝紫牌醇基燃料化学添加剂"的CAS为添加剂