

山东圣阳通讯专用电池GFM-500C 2V500AH数据传输

产品名称	山东圣阳通讯专用电池GFM-500C 2V500AH数据传输
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:GFM-500C 产地:山东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

产品特征1. 容量范围 (C10) : 80Ah—3000Ah (25) ; 2. 电压等级 : 2V、6V、12V ; 3. 设计寿命长 : 2V系列电池设计寿命达15年, 6V、12V为10年 ; (25) ; 4. 自放电小 : 1%/月 (25) ; 5. 密封反应效率高 : 99% ; 6. 结构紧凑, 比能量高 ; 7. 工作温度范围宽 : -15~45 。主要应用领域有线通信局 (站)、交换站 ; 无线通信局 (站)、分散基站 ; 电力、军用等各类专网通信基站 ; 数据传输和电视信号传输 ; EPS/UPS。

圣阳蓄电池GFM-500C2V500AH参数及尺寸圣阳蓄电池GFM-500C 2V500AH参数及尺寸

GFM-C系列 通信工程直流系统用阀控密封式铅酸蓄电池产品特征

专利波纹状板栅及厚极板设计, 电池浮充寿命长

专利正极4BS成核技术及负极配方、高温高湿固化工艺, 电池循环性能优异

多层极柱密封专有技术, 端子密封可靠 圣阳蓄电池GFM-500C

2V500AH参数及尺寸专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构, 氧复合效率高 (4) 标称电压 2V 执行标准 GB/T 19638.2-2005 YD/T 799-2010 IEC 60896-21/22 : 2004 JIS C8704-1 : 2006 JIS C8704-2 : 2006 通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、泰尔认证额定容量 500Ah (C10,1.8V/只) 重量 29.4kg内阻 约 0.40m (荷电状态 25 , 测试设备 : 美国 BITE3 型蓄电池内阻测试仪)

圣阳蓄电池GFM-500C 2V500AH参数及尺寸使用说明书

1、储存与运输

在整个储存与运输过程中, 请保持电池总是处于竖直状态, 避免倾斜、倒置以防酸液泄漏

请将电池储存于干冷的环境中, 环境温度应至少保持在30 以下

产品特征

- 1.容量范围(C10) :80Ah-3000Ah(25C) ;
- 2.电压等级 :2V、 6V、 12V ;
- 3.设计寿命长:2V系列电池设计寿命达15年 , 6V、 12V为10年 ;
(25°C) ;
- 4.自放电:≤1%/月(25C) :5.密封反应效率 :≥99% ;
- 6.结构紧凑 , 比能量高;
- 7.工作温度范围宽:-15~45 ° C.

主要应用领域

有线通信局(站)、交换站 , 无线通信局(站)、分散基站 , 电力等各类专网通信基站 , 数据传输和电视信号传输 , EPS/UPS.