

# 120号橡胶溶剂油 120#白电油 120号溶剂油

产品名称	120号橡胶溶剂油 120#白电油 120号溶剂油
公司名称	崇川区邓里机械设备经营部
价格	11.00/千克
规格参数	生产厂家:大庆石化( ) 品级:一级品 型号:120#
公司地址	中国 江苏 苏州 相城区 望亭镇华兴路
联系电话	86 0512 68756869 13913151613

## 产品详情

120号溶剂油，又称橡胶溶剂油

又叫工业庚烷，俗称白电油、白醇，

收集馏程在80-120度

外观:清澈透明液体

馏程: 初馏点 80 98%回收温度 120

密度: 0.68kg/m<sup>3</sup> (20 )

闭口闪点: < 10

颜色: 无色透明液体

水份: 无可见水

硫含量 (m/m) % 0.050

机械杂质及游离水:无

水溶性酸或碱:无

油渍试验:合格

120#溶剂油主要用于橡胶工业,制鞋行业,再生胶的综合利用,调制各种粘合剂。

本产品为无色透明液体,易燃,易挥发,不含四乙基铅,硫含量低,是一种用途广泛的有机溶剂。

120#溶剂油作为快干油、清洗剂、稀释剂、广泛用于清洗行业及橡胶制品。

按用途分：洗涤溶剂油 本品具有高脂溶性和高挥发性，而且去污能力强，常在工业上用作清洗剂，是五金，电子，注塑，印刷，模具和制鞋等行业广泛应用化学物品。

主要成分：为c6—c8脂肪烃。易溶于有机溶剂,难溶于水.挥发速度快.化学性质稳定, 易燃,无毒。

该产品系一种芳烃及硫醇性硫含量甚微的新型石油类洗涤溶剂。

可作为轴承，量具，光学仪器，塑胶制品及其他精密机件的优良洗涤溶剂。

经实际使用证明，该溶剂不刺激皮肤，无臭味，对金属，塑胶无腐蚀性等优点。去胶除油能力强，清洗效率高等优点。

产品用途及方法：广泛用于清洗光学仪器，轴承，量具，刀具金属零件，精密机件，塑料橡胶或皮制，木制，纸制。。。等产品。

本品采用常温清洗，适用于擦拭，刷洗，机械清洗。

产品规格及储存：20l/200l 最少起订量为:200l

贮存方法：

保持贮存器密封，储存在阴凉，干燥的地方，确保工作间有良好的通风或排气装置。

储存于阴凉，通风的库房，远离火种，热源。库温不宜超过30c。保持容器密封。应与氯化剂分开存放，切忌混放。禁止与氧化剂混放，禁止静电积聚，搬运时轻装轻卸.禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

欢迎来电咨询及订购！咨询电话：139 1315 1613 我们将为您详细报价！...

我们支持客户收货时,当场开盖验货!

"120号橡胶溶剂油厂家 120#白电油 120号溶剂油"的品级为一级品，密度是0.68 ( kg/m<sup>3</sup> )，闪点为 10 ( )，外观是无色透明液体，型号为120#，按用途分是橡胶溶剂油，生产厂家为大庆石化 ( )，属性是广泛用于清洗用途，沸程类别为低沸点溶剂油