

菏泽地磅厂-120吨3*18米地磅-鄆城地磅

产品名称	菏泽地磅厂-120吨3*18米地磅-鄆城地磅
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

菏泽地磅厂-120吨3*18米地磅-鄆城地磅

地磅按传感器输出信号分类可分为模拟式地磅和数字式地磅；按秤体结构可分为：工字钢地磅、U型钢地磅、槽钢地磅、混凝土地磅；按称量方式分为静态汽车衡和动态地磅。更多详情请咨询鑫茂地磅厂的销售人员。

1. 基础：混凝土基础或钢制基础。
2. 秤台，这是为卡车创建行驶表面的结构，通常由模块化部分组成，这些部分连接在一起达到所需长度。
3. 称重传感器：这些是测量汽车衡上重量的传感器。
4. 仪表：有时称作称重显示器，是汽车衡的控制和显示面板。
5. 线缆：将称重传感器发出的信号传送至仪表。

菏泽地磅厂-120吨3*18米地磅-鄆城地磅

地磅基础

必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸，在浇雀混好土时还要保证预埋件不移位，基础会筑完工后，应按土建规范关护，混将十达到设计强度指标方可安装地磅。如果要缩短养护周期分许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阳<4 欧，从秤台中心立置到磅房应铺设一根铁管，用于穿信号电然线，基础旅工时请参考我公司的基础图，一般的施工周期加上基础保关期，前后大概时间根据节及天气因素都有关系。

地磅售后服务

我公司在全国各地有流动性的售后人员,常年驻扎在外。公司产品远销至内蒙古,俄罗斯,非洲美国、英国,印尼、菲律宾、越南、尼泊尔阿联酋等十几个国家及地区,拥有专业的技术人员从事各类计量衡器/仪器的技术服务,并建立了专门的维修服务队伍,能提供给客户更好更及时的维修和售后服务。让您买的安心!用的放心!让您没有后顾之忧!为配合顾客进一步做好产品售后维修、保关等服务性工作我公司在此向顾客郑重承诺:1.本公司生产的汽车衡产品,仪表,传感器电子设备免费保修18个月,秤体免费保修五年般情况下公司会备有常规备件以满足客户随时替换零件的要求凡超出保修期的,依故障状况按优惠价收取零件、维修、校准费用4.提供终身维护服务,随时欢迎您的来电。

浅基坑与无基坑

浅基坑

缺点：浅基坑即电子汽车衡安装在地下,安装好后汽车衡表面与地面齐平。

优点：占地少,不需要做斜坡,这种方式适合场地比较小的客户,但要确保地势较高的情况下。

劣势：如果附近地势低容易受雨水影响,另一方面安装在地下不利于保养及售后维修。地下通风条件差,对于汽车衡整体寿命有影响。

无基坑

缺点：无基坑即汽车衡安装在地平面上,汽车衡表面高出地面,需要做两边斜坡,方便上、下,占地面积比较大。

优点：基础做法相对简单,方便保养维修,安装在地上,有利于磅体通风,延长磅体寿命,高于地面有利于排水,适合场地比较大的客户,或者原来地面已经浇筑好混凝土,不想再重新挖基坑的。