

## 菲利普pps(中国雪佛龙代理商身份)

产品名称	菲利普pps(中国雪佛龙代理商身份)
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	Ryton:雪佛龙新材料总代理商 Ryton:中国Ryton代理商 Ryton:美国授权代理经营
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

美国雪佛龙菲利普公司塑料一级总代理商(PPS塑料的简介)-电学性能:PPS的电性能十分突出,与其他工程塑料相比,其介电常数和介电损耗角正切值都较低,并且在较大的频率、温度及温度范围内变化不大;PPS的耐电弧好,可与热固性塑料媲美。PPS常用于电器绝缘材料,其用量可占30%左右。

(美国雪佛龙菲利普PPS-中国可力欣公司一级总代理商)pps系列PPS PR37 (美国雪佛龙菲利普PPS-中国可力欣公司一级总代理商)pps系列PPS R-7-120BL

(美国雪佛龙菲利普PPS-中国可力欣公司一级总代理商)pps系列PPS R-10-5002C (美国雪佛龙菲利普PPS-中国可力欣公司一级总代理商)pps系列PPS R-7-120NA

(美国雪佛龙菲利普PPS-中国可力欣公司一级总代理商)pps系列PPS R-10-7006A (美国雪佛龙菲利普PPS-中国可力欣公司一级总代理商)pps系列PPS R-9

(美国雪佛龙菲利普PPS-中国可力欣公司一级总代理商)pps系列PPS R-4 (美国雪佛龙菲利普PPS-中国可力欣公司一级总代理商)pps系列PPS R-9-02

美国雪佛龙菲利普公司塑料一级总代理商(PPS塑料的简介)-(2)机械性能:纯PPS的机械性能不高,尤其冲击强度比较低。以[玻璃纤维](#)增强后会大幅度提高冲击强度,由27J/m增大到76J/m,增大3倍;拉伸强度由6Mpa增大到137Mpa,增大1倍。PPS的刚性很高,在工程塑料中少见。纯PPS的弯曲模量可达3.8Gpa,无机填充改性后可达到12.6Gpa,增大5倍之多。而以刚性著称的PPO仅为2.55Gpa,PC仅为2.1Gpa。

美国雪佛龙菲利普公司塑料一级总代理商(PPS塑料的简介)-PPS在负荷下的耐蠕变性好,硬度高;耐磨性高,其1000转时的磨耗量仅为0.04g,填充F4及二硫化钼后还会进一步得到改善;PPS还具有一定的自润性。PPS的机械性能对温度的敏感性能小(3)热学性能:PPS具有优异的热性能,短期可耐260℃,并可在200~240℃下长期使用;其耐热性与PI相当,仅次于F4塑料,这在热固性塑料中也不多见。