

吊装带的使用方法和注意事项/白色丙纶吊装带/白色起重吊装带

产品名称	吊装带的使用方法和注意事项/白色丙纶吊装带/ 白色起重吊装带
公司名称	河北远邦起重机械制造有限公司
价格	5.90/件
规格参数	立诗顿:1-10 AD:1-15 河北保定:1-20
公司地址	河北省保定市清苑区东阎乡东阎村（注册地址）
联系电话	15200072226

产品详情

大吨位白色扁平吊装带作为一种性价比较高的扁平吊带，承担着吊运大型货物的重要任务。在吊运过程中，扁平吊装带需要具备足够的强度和可靠性，以确保货物的安全运输。而针对大吨位白色扁平吊装带的制作和选材则需要特别考虑。

大吨位白色扁平吊装带采用原色纤维不需要染整织成织带，再缝纫成扁平吊装带。这种制作方式可以有效避免因染色和整织过程带来的纤维损伤和强度下降，提高了扁平吊装带的使用寿命和承载能力。

在材料的选择上，20吨以下的大吨位白色扁平吊装带可以采用高强度丙纶纤维。丙纶纤维具有良好的抗拉强度和耐磨性，适用于一般承载要求。而超过20吨的大吨位白色扁平吊装带，由于货物的重量和纤维强度的关系，需要采用本色聚酯纤维制作。本色聚酯纤维具有更高的抗拉强度和耐化学腐蚀性，能够满足大吨位货物的吊运需求。

大吨位白色扁平吊装带的特点是承载面宽和加厚型。面宽足够宽阔，可以均匀分配货物的重量，降低吊装过程中的应力集中，确保稳定的载荷传递。同时，加厚型的设计可以增加扁平吊装带的强度和耐磨性，提高其使用寿命。

大吨位白色扁平吊装带的优点还在于轻便灵活，易于使用和存放。相较于传统的钢丝绳和链条，扁平吊装带更轻便，能够降低工人的劳动强度，并且在使用完毕后可以较为方便地卷起存放，节省空间。

总的来说，大吨位白色扁平吊装带在制作和选材上需要特别考虑纤维的强度和耐磨性，以及承载面的宽度和加厚型设计。在使用过程中，应注意避免与尖锐物品接触以及超过额定承载能力，以确保货物的安全运输。

大吨位白色扁平吊带因为纤维制成吊装的流程未经任何染料加色，所以强度无损伤，更环保，属于环保型吊装带