

10T5M不锈钢手拉葫芦/不锈钢手拉葫芦厂家/不锈钢手拉葫芦使用方法

产品名称	10T5M不锈钢手拉葫芦/不锈钢手拉葫芦厂家/不锈钢手拉葫芦使用方法
公司名称	河北远邦起重机械制造有限公司
价格	199.00/台
规格参数	立诗顿:1-10 AS:1-15 河北保定:1-20
公司地址	河北省保定市清苑区东间乡东间村（注册地址）
联系电话	15200072226

产品详情

三角形手拉葫芦结构更稳定，三角形手拉葫芦可以说是圆形手拉葫芦的升级版。解决了圆形手拉葫芦缝隙大，易进灰尘。罩壳薄易变形等缺点。三角形手拉葫芦罩壳形状更you效的降低了内部零件与罩壳间的间隙，手拉葫芦结构更紧凑。罩壳采用喷塑，geng好的fang水防尘。加厚的罩壳，降低了外力对手拉葫芦内部造成的伤害。二：三角形手拉葫芦使用寿命更长由于结构紧凑，手拉葫芦的内部零件不易破坏。使用寿命也自然大大提高。三：三角形手拉葫芦geng好用，三角形手拉葫芦在使用感受上更顺畅，手拉力更小，使用起来更加轻松且不易卡链。

手拉葫芦又叫神仙葫芦、链条葫芦、倒链、斤不落、手动葫芦，是一种使用简单、携带方便的手动起重机械，也称"环链葫芦"或"倒链"。它适用于小型设备和货物的短距离吊运，起重量一般不超过10T，大的可达50T，起重高度一般不超过6m。手拉葫芦的外壳材质是合金钢，坚固nai磨，an全性能高。手拉葫芦向上提升重物时，顺时针拽动手动链条、手链轮转动，下降时逆时针拽动手拉链条，制动座跟刹车片分离，棘轮在棘爪的作用下静止，五齿长轴带动起重链轮反方向运行，从而平稳升降重物。

手拉葫芦向上提升重物时，顺时针拽动手动链条、手链轮转动，下降时逆时针拽动手拉链条，制动座跟刹车片分离，棘轮在棘爪的作用下静止，五齿长轴带动起重链轮反方向运行，从而平稳下降重物。手拉葫芦一般采用棘轮摩擦片式单向制动器，在载荷下能自行制动，棘爪在弹簧的作用下与棘轮啮合，使制动器an全工作。它具有an全可靠、维护简便、机械效率高、手链拉力小、自重较轻便于携带、外形美观尺寸较小、经久nai用的特点，适用于工厂、矿山、建筑工地、码头、船坞、仓库等用作安装机器、起吊货物，尤其对于露天和无电源作业，更显示出其优越性。手拉葫芦主要机件选用合金钢材料制造，链条采用800Mpa高强度起重链条，材质一般为20M2，中频淬火热处理、低磨损、防腐蚀的链条；高强度吊钩，材质一般为合金钢，煅打式的吊钩设计确保了缓慢起升以防过载；符合ou洲CEan全标准。