

国标东北特钢轴承钢GCr15 耐热耐高温轴承 进口轴承GCr15

产品名称	国标东北特钢轴承钢GCr15 耐热耐高温轴承 进口轴承GCr15
公司名称	阜城县金剑特钢有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	材质:gcr15 产地/厂家:东特 加工工艺:热锻
公司地址	阜城县西安北大街特钢交易城
联系电话	86-03184668491 13383688256

产品详情

gcr15钢是一种合金含量较少、具有良好性能、应用最广泛的高碳铬轴承钢。经过淬火加回火后具有高而均匀的硬度、良好的耐磨性、高的接触疲劳性能。该钢冷加工塑性中等，切削性能一般，焊接性能差，对形成白点敏感性能大，有回火脆性。

化学成分/元素含量 (%)

c : 0.95-1.05 mn : 0.20-0.40 si : 0.15-0.35 s : ≤0.020 p:≤0.027 cr:1.30-1.65

特性:综合性能良好.球化退火后有良好的切削加工性能.淬火和回火后硬度高而且均匀,耐磨性能和接触疲劳强度高.热加工性能好.含有较多的合金元素,价格比较便宜.gcr15钢是高碳铬轴承钢中使用和生产量最多的牌号,被世界广泛采用.但是白点敏感性强,焊接性能较差.

用途:用于制作各种轴承套圈和滚动体.例如:制作内燃机、电动机车、汽车、拖拉机、机床、轧钢机、钻探机、矿山机械、通用机械,以及高速旋转的个高载荷机械传动轴承的钢球、滚子和套圈.

具有高而均匀的硬度,良好的耐磨性.用于制作承受负荷较大的小截面调质件和应力较小的大型正火零件.

具备了轴承的耐磨性,也加强了顶也钢性.

我公司品种多,规格齐全.价格适度,质量保证.欢迎洽谈采购.

"国标东北特钢轴承钢GCr15 耐热耐高温轴承 进口轴承GCr15"的加工工艺为热锻，规格是 50-80 (mm)
，用途为轴承，产地/厂家是东特，仓库为阜城，材质是GCr15