

38CrMoAl SAE1045W1合结钢

产品名称	38CrMoAl SAE1045W1合结钢
公司名称	上海鼎安金属材料有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	材质:38crmoal,sae1045w1 产地/厂家:其他 加工工艺:热轧
公司地址	上海市松江区泗泾镇古楼路588号
联系电话	86 021 57624391 13636685366

产品详情

38crmoal合金结构钢牌号：38crmoal标准：gb/t 3077-1988 特性及适用范围：38crmoal有高的表面硬度、耐磨性及疲劳强度，并具有良好的耐热性及腐蚀性，淬透性不高。用于制作高耐磨性、高疲劳强度和相当大的强度、处理后尺寸精度高的氮化零件，如仿模、气缸套、齿轮、高压阀门、镗杆、蜗杆、磨床主轴等。但尺寸较大的零件不宜采用。38crmoal是高级氮化钢，主要用于具有高耐磨性、高疲劳强度和相当大的强度、热处理后尺寸精确的氮化零件，或各种受冲击负荷不大而耐磨性高的氮化零件，如镗杆、磨床主轴、自动车床主轴、蜗杆、精密丝杆、精密齿轮、高压阀门、阀杆、量规、样板、滚子、仿模、气缸体、压缩机活塞杆、汽轮机上的调速器、转动套、固定套，橡胶及塑料挤压机上的各种耐磨件等。化学成分 化学成份：碳 c：0.35~0.42 硅 si：0.20~0.45 锰 mn：0.30~0.60 硫 s：允许残余含量 0.035 磷 p：允许残余含量 0.035 铬 cr：1.35~1.65 铝 al：0.70~1.10 镍 ni：允许残余含量 0.030 铜 cu：允许残余含量 0.030 钼 mo：0.15~0.25

上海鼎安金属材料销售宝钢高端牌号钢铁及国内外知名厂家特殊合金钢材，常用规格库存齐全，特殊规格可定制，欢迎来电咨询。

"38CrMoAl SAE1045W1合结钢"的加工工艺为热轧，规格是 14-19, 30-75, 90-150, 50, 100, 160 (mm)，仓库为上海，用途是机械，产地/厂家为其他，材质是38CrMoAl,SAE1045W1