

PZ673F-10P不锈钢刀阀、气动插板阀、浆闸阀

产品名称	PZ673F-10P不锈钢刀阀、气动插板阀、浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	型号:PZ673X、H-10P 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673F-10P不锈钢刀阀、气动插板阀、浆闸阀产品概述：PZ673X、H-10P刀型闸阀，也叫刀形闸阀、刀闸阀，适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸DN50~DN800，可在工作压力0.6MPa~1.6MPa，使用温度 100 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ673F-10P不锈钢刀阀、气动插板阀、浆闸阀其他技术参数备注：（1）刀型闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异，（2）连接形式：对夹（梅花形、凸耳式、单夹式）、法兰等（3）传动方式：手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等

（4）口径从DN6-DN1200；压力从1.0MPa-2.5MPa；温度-29 -650 （5）材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢；

PZ673F-10P不锈钢刀阀、气动插板阀、浆闸阀技术标准

执行标准	设计制造	结构长度	法兰面尺寸	试验-检验
	JB/T8691-1998	GB/T1-5188 . 2-94	GB/T9113 . 1-2000	GB/T13927-92

PZ673F-10P不锈钢刀阀、气动插板阀、浆闸阀主要性能规范

公称压力PN(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	适用介质
1.0	1.5	1.1	烟气、灰、
1.6	2.4	1.8	

PZ673F-10P不锈钢刀阀、气动插板阀、浆闸阀主要连接尺寸：

公称压力(MPa)	DN	LD	D2	H	D0	AN-M
1.0	50					50
	65					50
	80					50
	100					50
	125					50
	150					60
	200					60

	250	70	3 2 0
	300	80	3 6 8
	350	90	4 2 8
	400	100	4 8 2
	450	120	5 3 2
	500	130	5 8 5
	600	140	6 8 5
1.6MPa	50	65	1 0 0

		2 0
85	85	1 3 5
100	70	1 5 5
125	70	1 8 5
150	80	2 1 0
200	80	2 6 5
250	94	3 2 0
300	98	3 7 5

		5
360	100	4
		8
		5
450	120	5
		4
		5
500	130	6
		0
		8