

国三柴油0# 轻柴油 0 ()

产品名称	国三柴油0# 轻柴油 0 ()
公司名称	重庆中鸿石油化工有限公司
价格	7850.00/吨
规格参数	类别:轻柴油 凝点:0 () 十六烷值:47
公司地址	重庆市垫江县工业园区朝阳北路37号4F号02-005号
联系电话	13752899755 19122738350

产品详情

产品详细化验报告			
国三柴油0#			
项目	执行标准 (gb252-2011) 国 标准	实测数据	试验方法
十六烷指数 不小于	43	47	sh/t 0694
馏程			gb/t 6536
50%蒸发温度 不高于	300	269	
90%蒸发温度 不高于	355	340	
95%蒸发温度 不高于	365	358	
运动粘度 (20) mm ² /s	3.0-8.0	3.85	gb/t 265
氧化安定性 mg/100ml 不大于	2.5	1.25	sh/t0175
10%蒸余残炭 % (m/m) 不大于	0.3	0.05	gb/t 268
硫含量 % (m/m) 不大于	0.035	0.0189	sh/t 0689

机械杂质		无	无	gb/t 511
水分 % (v/v)		痕迹	痕迹	gb/t 260
不大于				
闪点		55	61	gb/t 261
不低于				
铜片腐蚀 (50 , 3h) 级		1	1a	gb/t 5096
不大于				
灰分 % (m/m)		0.01	0.005	gb/t508
不大于				
酸度 mgkoh/100ml		7	3.96	gb/t 258
不大于				
凝点	10#	-10		gb/t 510
	不高于			
冷滤点	0#	0	0	sh/t0248
	不高于			
冷滤点	-10#	-5		sh/t0248
	不高于			
色度 号	0#	4	4	gb/t 6540
	不高于			
密度 (20) kg/m3		实测	0.848	gb/t1884
用途	它主要作为内燃机燃油：拖拉机、大型汽车、轮船、建、农用机械的动力。			

"国三柴油0#"的十六烷值为47，色泽是白黄色（号），密度为0.848（g/cm³），运动粘度是3.85（cst），闪点为61（ ），类别是轻柴油，凝点为0（ ）。