

## 5#柴油 燃烧柴油 轻柴油

产品名称	5#柴油 燃烧柴油 轻柴油
公司名称	深圳市康盛机电设备有限公司
价格	6.00/升
规格参数	类别:轻柴油 凝点:67 ( ) 十六烷值:50
公司地址	深圳市龙岗街道水口工业区
联系电话	0755-85143541 13600443583

## 产品详情

本品安定性能、不易变质、动力大、不易凝结、能安全燃烧、不易产生积炭，广泛运用于叉车、燃料机、压铸件、工程机械、发电机等...

化验项目	质量指标	
	一级品	合格品
密度	实测	846
十六烷值 不低于	45	57.7
馏程：50%馏出温度 °c 不高于	300	273
90%馏出温度 °c 不高于	355	339
95%馏出温度 °c 不高于	365	355
运动粘度 (20 °c) mm <sup>2</sup>	3.0-8.0	4.71
10%蒸余物残碳 不大于	0.3	0.02
灰分 % 不大于	0.01	0.0012
硫含量 % 不大于	0.81	0.05
机械杂质	无	无
水分 %	痕迹	痕迹
闪点(闭口) °c 不低于	55	75
铜片腐蚀 (50 °c、3h) 级 不大于	1	1
酸度 mgkoh/100ml 不大于	7	5.64
凝点 °c 不高于	0	-1
水溶性酸或碱	无	无
实际胶质 mg/100ml 不大于	----	70
颜色、色号 不深于	3.5	0.5
氧化安定性沉渣mg/100ml 不大于	2.5	0.6
硫醇性硫含量 % 不高于	0.01	----
冷凝点	4	2

"5#柴油 燃烧柴油"的灰分为0.01(%)，十六烷值是50，色泽为2(号)，密度是0.82(g/cm<sup>3</sup>)，运动粘度为3-8(cst)，闪点是67( )，水分为0.005(%)，类别是轻柴油，凝点为67( )，硫是0.00(%)