

混合型塑胶跑道材料 混合型塑胶跑道施工

产品名称	混合型塑胶跑道材料 混合型塑胶跑道施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	盛立体育:混合型塑胶跑道材料厂家 新国标混合型塑胶跑道施工:混合型塑胶跑道价格 混合型塑胶跑道生产厂家:混合型塑胶跑道包工包料价格
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18627893077 18571806155

产品详情

混合型塑胶跑道材料是由PU掺部分橡胶颗粒为底层，聚氨酯颗粒与塑胶浆为面层铺设组成的高性能塑胶结构。

这种类型的跑道具有优越的物理性能和良好的外观质量，得到许多用户的认可，是国际田联认可的运动场地。

混合型塑胶跑道施工工艺主要包括以下步骤：

基础层处理：首先对基础层进行检查和找平，确保基础层的平整度和清洁度。对于凹凸不平的部位进行修补或打磨，同时准备好施工工具。

底胶铺设：在基础层处理完毕后，开始铺设底胶。先根据工艺要求测量施工线的位置，放置施工线。然后从场地一侧开始，根据场地宽度一次性刮胶。刮胶时速度要均匀，确保露底及时、凹陷处及时补胶或刮平凸起。成胶后，检查全场，确保面胶铺设厚度。

基材铺设（环保橡胶粒层）：在铺设黑色橡胶粒前先涂布一层高粘结胶水，在粘结胶水未固化前将PU环保固化粘著胶混合环保黑色橡胶颗粒材料按比例搅拌均匀后，倒在地面上，用齿状PU耙镘开，用专用摊铺机按设计厚度机械整平压实，以控制用量和厚度；不平处继续找平。

表面颗粒喷涂：将PU面漆混合EPDM橡胶颗粒（抗老化，耐色变之全天候EPDM颗粒）用专用喷涂机均匀喷撒在黑色橡胶基层之上表面（喷涂2-3次），务必使颗粒层平整均匀；面漆包裹住EPDM颗粒，以使场地更加耐用。

划线：用白色面漆，依设计尺寸喷涂体育线，保证线宽一致，色泽均匀，无虚边出现。

以上就是混合型塑胶跑道施工工艺的主要步骤，每一步都对跑道的终质量有着重要影响。如想了解更加详细信息，建议咨询人士。