

# 阿拉善盟双向塑料拉伸土工格栅TGSG50-50KN塑料土工格栅阿拉善盟晟坤好

产品名称	阿拉善盟双向塑料拉伸土工格栅TGSG50-50KN 塑料土工格栅阿拉善盟晟坤好
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	2.20/m <sup>2</sup>
规格参数	塑料土工格栅:15-50KN 塑料格栅网孔:40*40mm 塑料格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

阿拉善盟双向塑料拉伸土工格栅TGSG50-50KN塑料土工格栅阿拉善盟晟坤好 公司成立于2017年3月现有员工300多人，其中高中级以上职称的专业技术人员125人，公司总占地面积30万m<sup>2</sup>，其中建筑面积21万m<sup>2</sup>。公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m<sup>2</sup>。公司主要产品有玻璃纤维土工格栅、经编涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。阿拉善盟双向塑料拉伸土工格栅TGSG50-50KN塑料土工格栅单向塑料土工格栅是指以高密度聚（HDPE）为原材料，经塑化挤出板材、冲孔、加热、拉伸而成，挤出压成，薄板再冲规则孔网，然后纵向拉伸而成的土工格栅。一般用于铺设在土壤中，通过格栅网孔与土体之间的咬合和互锁作用，构成了一个的应力传递机构，使局部荷载能迅速有效地扩散到大面积的土体中去，从而实现降低局部破坏应力，提高工程使用寿命之目的。4、墙体填土，采用机械填土，车轮与筋材间的距离至少应保持15cm。压实后一层土厚约20-15cm。蠕变小，可以适应各类土壤，满意级公路中的挡墙运用。与以往的塑料土工格栅比较，它不仅承载力强，抗腐蚀性

[苏州双向塑料拉伸土工格栅TGSG50-50KN塑料土工格栅苏州晟坤好](#)