

PZ73TC手动陶瓷刀闸阀、 PZ73TC-16C 薄型陶瓷排渣浆液阀

产品名称	PZ73TC手动陶瓷刀闸阀、 PZ73TC-16C 薄型陶瓷排渣浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	720.00/件
规格参数	型号:PZ73H、 Y-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、 对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC手动陶瓷刀闸阀、 PZ73TC-16C 薄型陶瓷排渣浆液阀工作原理

适于用高硬度的颗粒等介质，有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。产品广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。可采用手动、气动和电动等驱动方式。

闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温、密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度*。因此，本阀具有*的耐磨损、耐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好、热膨胀小。

PZ73TC手动陶瓷刀闸阀、 PZ73TC-16C 薄型陶瓷排渣浆液阀性能特点

选用增韧工程陶瓷材料，更耐磨!工程陶瓷刀闸阀阀门密封部件和易损过流部件采用增韧型工程陶瓷材料制作;能承受高速流体中颗粒介质的磨损、冲蚀，阀门使用寿命长;性价比较普通阀门提高10倍。

特殊结构设计，具备双重使用功能!专门针对固液两相流工况介质管道设计的，设计有以抗节流冲刷为目的的结构形式，以满足该类介质管道的关断或关断+节流的三重使用功能。

阀门轻便、便于安装、适应性强!

PZ73TC手动陶瓷刀闸阀、 PZ73TC-16C 薄型陶瓷排渣浆液阀采用超短结构长度，节省材料，减轻管路系统整体重量;占用有效空间小，能有效支持管道的强度，减少管道振动，适合在不同排布管道上任意角度安装。

驱动方式多样化，方便快捷!

陶瓷刀闸阀具备电动、手动、电液动、手液动多种驱动方式，对于电动、电液动驱动阀门可以有效实现远程控制及开度指示，阀门若节流或调节使用开度远程调整误差可控制在1.0mm之内，运行时自锁性能良好。

应用范围

- 1.采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆等;
- 2.净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水;
- 3.造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物;
- 4.电站除灰——用于灰渣浆液。

主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 -900 100

PZ73TC手动陶瓷刀闸阀、PZ73TC-16C 薄型陶瓷排渣浆液阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟

PZ73TC手动陶瓷刀闸阀、PZ73TC-16C 薄型陶瓷排渣浆液阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H
1.0	50	48	100	125	285
	65	48	120	145	298
	80	51	135	160	315
	100	51	155	180	365
	125	57	185	210	400
	150	57	210	240	475
	200	70	265	295	540
	250	70	320	350	630
	300	76	368	400	780
	350	76	428	460	885
	400	89	482	515	990
	450	89	532	565	1100
	500	114	585	620	1200
	600	114	685	725	1450
700	127	800	840	1700	
800	127	898	950	2000	
900	154	998	1050	2300	

