

DMZ73TC耐磨陶瓷暗杆浆液阀、暗杆陶瓷刀型闸阀

产品名称	DMZ73TC耐磨陶瓷暗杆浆液阀、暗杆陶瓷刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	型号:DMZ73TC-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ73TC耐磨陶瓷暗杆浆液阀、暗杆陶瓷刀型闸阀DMZ73TC-10C采用陶瓷密封面，可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性，使用寿命长。

DMZ73TC耐磨陶瓷暗杆浆液阀、暗杆陶瓷刀型闸阀性能特点：

- （1）适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。
- （2）闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性，可实现长寿命免维护。
- （3）耐磨性好，使用寿命长。
- （4）采用手动、气动、电动、伞齿轮、电液动、液动等多种传动方式。暗杆陶瓷刀闸阀DMZ73TC耐磨陶瓷刀型闸阀PZ73TC广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。

DMZ73TC耐磨陶瓷暗杆浆液阀、暗杆陶瓷刀型闸阀主要零部件材质

主要零部件材质
阀体、上盖

碳钢、不锈钢

阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

DMZ73TC耐磨陶瓷暗杆浆液阀、暗杆陶瓷刀型闸阀主要性能参数

主要性能参数

公称压力	PN
壳体试验	1.5XPN
密封试验	1.1XPN
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

DMZ73TC耐磨陶瓷暗杆浆液阀、暗杆陶瓷刀型闸阀产品外形结构尺寸

外形结构尺寸 (mm)

公称压力	公称通径(m L m)		D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16	180
	65	48	180	145	120	298	4-M16	180
	80	50	195	160	135	315	4-M16	220
	100	50	215	180	155	365	8-M16	220
	125	57	245	210	185	400	8-M16	230
	150	57	280	240	210	475	8-M20	280
	200	70	335	295	265	540	8-M20	360
	250	70	390	350	320	630	12-M20	360
	300	76	440	400	368	780	12-M20	400
	350	76	500	460	429	885	16-M20	400
	400	89	565	515	482	990	16-M22	400
	450	89	615	565	532	1100	20-M22	530
500	114	670	620	585	1200	20-M22	530	