

## 韩国LG代理销售(pmma中国LG原料供应商)

产品名称	韩国LG代理销售(pmma中国LG原料供应商)
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	PMMA:官网 PMMA:中国LG系列-代理 PMMA:韩国LG-有限公司
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

韩国LGPMMA公司塑料一级总代理商(PMMA塑料的简介)-法中通常添加0.5%—15%的丙烯酸甲酯或丙烯酸乙酯，以避免成形时的溶解。引发剂为偶碳氢化合物或有机化学氯丁二烯，一般选用碳醇做为相对性分子质量调理剂。汇聚温度50—100，汇聚时间为1—3h。

韩国LGPMMA公司塑料一级总代理商(PMMA塑料的简介)-PMMA具备以下特点。

(1)电子光学性能超群，透光度是全部塑胶中大的，可通过99%之上的太阳，比一般玻璃还高10%之上。透光性范畴宽，可通过从绝大多数紫外线(透过率73.5%，而一般玻璃仅0.6%)到绝大多数红外感应(通过极限为2600nm)。PMMA对光源消化率很小，因而可作为光源的全反射设备。表2—107所列入其电子光学特性。

(2)耐老化出色，即便在热带季风气候下暴晒很多年，其清晰度和颜色转变很小。

(3)常温状态具备较高的结构力学抗压强度，弹性模具高(弯折弹性模具3000—4000MPa)。

(4)双折光率小(约20nm，而PC约60nm)。

(5)冲击性抗压强度不太高，固支梁冲击性抗压强度仅2J/m，将折光率与PMMA相仿的丙烯酸树脂硫化橡胶尘粒分散化在PMMA中产生的高分子材料铝合金，在维持透光性的另外，冲击性抗压强度可提升多倍(固支梁冲击性抗压强度做到50J/m)。

(6)均聚PMMA的热变形温度较低，不能满足独特主要用途。选用预聚物时，热变形温度可提升10—20

(7)表层强度较低(铅笔硬度约2H)。选用热干固或UV固化的硬质的建筑涂料表层硬底化解决后，铅笔硬度可做到4—6H。

(8)耐水洗性不大好，但喷涂、粘结非常容易。

(9)较大 吸水性约为2%，用以高精密主要用途时有什么问题。

(LGPMMA-中国可力欣公司一级总代理商)pmma系列 PMMA EG920 丙烯酸 (PMMA) 抗撞击性，高；通用

(LGPMMA-中国可力欣公司一级总代理商)pmma系列 PMMA EG920B 丙烯酸 (PMMA) 抗撞击性，高；丝网印刷；印刷油墨；家电部件；汽车领域的应用；涂层应用；粘合剂

(LGPMMA-中国可力欣公司一级总代理商)pmma系列 PMMA EH910 丙烯酸 (PMMA) 抗撞击性，高；通用

(LGPMMA-中国可力欣公司一级总代理商)pmma系列 PMMA HI532S 丙烯酸 (PMMA) 抗撞击性，高；耐刮擦性 电器用具

韩国LGPMMA公司塑料一级总代理商(PMMA塑料的简介)-工业生产逐渐于1930年。成形用环氧树脂关键选用飘浮汇聚法生产制造，也是有一部分用持续本身汇聚法、溶液聚合法生产制造；树脂板的生产制造有浇铸法、持续浇铸法和挤压法；建筑涂料、粘胶剂、环氧树脂生产加工橡胶助剂和抗撕裂改性材料等关键选用溶液聚合法和溶液聚合法生产制造。在飘浮汇聚