

瓷砖粘结剂厂家、瓷砖粘结砂浆、强力瓷砖胶

产品名称	瓷砖粘结剂厂家、瓷砖粘结砂浆、强力瓷砖胶
公司名称	北京中固伟业新技术有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:中固 强度:C40 产地:济南
公司地址	北京市昌平区城北街道西关路/山东省济南市长清区归德
联系电话	13121687949 18311125574

产品详情

瓷砖粘结剂产品说明书

瓷砖粘结剂

瓷砖粘结剂又称面砖粘结剂，该材料是由[水泥](#)、石英砂、聚合物胶结料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。瓷砖粘结剂主要用于粘结瓷砖和[面砖](#)的粘合剂，亦被称为聚合物瓷砖[粘结砂浆](#)。该瓷砖粘结剂它解决了瓷砖、地砖等材料在粘贴施工中没有专用粘接材料可以选择的困扰，为中国市场提供了一种可靠的瓷砖专用粘贴产品。

产品简介

[瓷砖粘合剂](#)

减少了传统施工工艺对基层洒水及浸砖的工序的依赖性，较好地避免了因浸砖、洒水不够。将一包材料

按指定的配水比混合搅拌，搅拌至均匀无结块，让浆料静置3至5分钟，再搅拌一次，即可使用。选择合适的齿型刮以确保有效粘贴面积至少有板、瓷砖等面积的65%。用专用齿型刮把砂浆满批基层3至5毫米厚，然后用刮有齿形的一边以直线或S形拉出条纹状，刮平面和基层平面相交呈45度至60度。瓷砖不必浸水，只需按排列顺序粘贴于墙/地面并压实即可。并在规定的时间内调整瓷砖位置。未干固的胶浆可用水清除，但固化后只能使用机械方法去除。

产品特点

- 1、粘接强度高，硬化速度快，可大大提高各种铺贴材料的使用寿命和装饰效果。
- 2、施工方便，只需加工适量清水搅拌即可使用。被粘贴瓷砖无需水泡，可直接粘贴。
- 3、优良的抗压、[抗拉强度](#)、耐水、耐碱及[耐候性](#)、不受环境的影响。
- 4、施工性好、具有良好的[保水性](#)、[和易性](#)、[抗流坠性](#)。粘结过程中，瓷砖可调整时间10分钟，可操作时间60分钟。
- 5、可实现超薄层施工，涂层厚度是传统工艺的二分之一以下，节约成本，并使其收缩率降低，不会因应力而造成装饰粘面的开裂和脱落。
- 6、无毒、无味、无污染，是真正的绿色环保产品。

产品性能指标		项目	计量单位	指标
		拉伸粘结强度	MPa	0.60
		压折比	/	3.0
		线性收缩率	%	0.3
产品成分	压剪粘结强度	原强度	MPa	0.6
		7d耐水	MPa	0.5
		7d耐温	MPa	0.5
		冻融循环30次	MPa	0.5

其主要成分是颗粒小、硬度高的[石英砂](#)，和水泥、胶粉。其主要作用是在[粘结砂浆](#)处于新拌状态时,具有分散和引气功效,因此可改善砂浆的工作性;使[砂浆的保水性](#)增强,从而使水泥可在很长一段时间内进行水化,更充分的水化形成使砂浆获得了较高的强度;此外,胶粉分散后成膜并作为第二种胶粘剂发挥增强作用，作为增强材料分布与整个砂浆体系中，因此增加了砂浆的内聚力；并能对收缩裂缝进行桥接,起到了很好封闭作用。这就确保了即使表面全玻化的光滑瓷砖仍能牢固地粘结在基材上而又不会出现[空鼓](#)的现象。又在产品中加入絮状物，这样它能使砂浆具有更好的弹性和柔性,从而确保产品完全可以应用在电梯间以及高层建筑外墙体大理石及瓷砖的粘贴