

# 硅碳棒马弗炉1200-1400度

产品名称	硅碳棒马弗炉1200-1400度
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	温控:智能数显 控温精度:1度 炉膛材质:陶瓷纤维
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

## 产品详情

### 硅碳棒马弗炉1200-1400度

AFD14系列马弗炉是常规的加热设备，常见于高校实验室，企业化验室等。在金属热处理，灰分测定，食品、药品残渣等方面有广泛应用。其具有以下特点：

- 1、炉膛采用氧化铝陶瓷纤维板材雕刻成型，全拼搭式安装；加热元件为U型硅碳棒，顶插式悬挂，寿命更长，节能明显。
- 2、炉体采用了一体式的高强度双层钣金，并辅以风冷强制对流，有效的降低了炉体表面温度，增强了安全性。
- 3、温控仪表采用的是高精度的智能温控仪表，具有PID调节功能，移相触发。
- 4、主控模块采用了晶闸管可控硅模块控制方案，较之接触器和固态继电器主控方案，运行更平稳，对加热元件冲击小，热惯性更低。
- 5、电炉结构设计简单，可扩展性强。基本上实现了模块化安装，维护维修简单。

产品型号	AFD1412
高温度	1400
工作温度	1300
炉膛容积	12L
炉膛尺寸	D300*W200*H200mm
额定功率	7KW
工作电压	单相 220V

加热元件	硅碳棒
升温速率	推荐 10 /min , MAX : 20 /min
测温元件	S分度号热电偶
温控系统	高精度触摸按键30段智能程序温控表
控温精度	± 1
保温耐材	氧化铝纤维材料, 保温效果好, 热能损耗少
炉体结构	内胆+外壳双层钣金, 中间通风有效降低外部温度
温度超调	超温报警, 上下限报警; 独立限温模块 (可选)
电路安全	过流断电, 断偶报警, 开门断电 (可选)
外形尺寸	按实物
设备净重	按实物
标准配件	坩埚钳, 防护手套、垫砖
可选配件	坩埚、炉架、排烟孔、进排气口、观察窗。
扩展配置	PC监控, 手机云端操作, 触摸屏