

# 快速卷帘门 质量好 整套门

产品名称	快速卷帘门 质量好 整套门
公司名称	杭州科盾门窗有限公司
价格	18600.00/樘
规格参数	产品类别:整套门 品牌:科盾 材质:金属
公司地址	杭州市江干区皋塘西一区58号
联系电话	86-057186758030 13958165648

## 产品详情

### 详细介绍

#### 杭州科盾快速卷帘门

快速卷帘门：当人/车进入探测区内，快速卷门自行开启，根据生产现场的不同要求科盾公司为您提供了多种手动或自动系统控制。

以下为详细开启方式：

手动按钮控制（基本配置）

手动拉绳控制（经济实用）

地磁感应控制（适用于车辆及设备通道）

遥控控制（可远距离控制）

雷达感应控制（适用于流量较大的物流及人员通道）

双面光电控制（特殊物流通道）

两扇门互锁、联动（适用于高洁净度要求通道）

开启速度：0.8-1.8米/秒动力性能：科盾专用高速马达、减速机（德国sew或国产品牌）。三相380v/三相220v、功率为0.75kw-1.5kw、1500转/分钟。控制柜：科盾专用高性能变频器，三菱plc产品电脑编制程序组成，与各种常用保护装置兼容。ip55操纵盒与调高反射延时的自动和手动循环系统。

密封性能：低端装有弹性的pvc隔气布或安全气囊。可与各种不平坦地面保持紧密接合。门柱密封采用两侧密封毛条更好的增加了其密封性及减噪效果。门体材料：门箱为2.5mm厚的宝钢产优质防腐金属冷轧板折弯经烤/喷漆工艺处理或2.0mm厚不锈钢折边。快速卷帘门帘布材料：法国高密度工业基布、厚度：0.8mm、技术参数拉伸强度（经/纬）：5700/5100n/5cm、撕裂强度（经/纬）：900/800n、使用温度：-30 ° c~+70 ° c、防火级别：法国标准nf-p92-503m2或德国标准din4102b1  
颜色：以白，黄、蓝、红色为主，视窗为高透明pvc软片，厚度1.0mm。

"专业生产 快速卷帘门 质量最好"的安全等级为B级，产地是浙江，品牌为科盾，门框最大尺寸是6000\*6000（mm），类型为工业门，水密性是强，抗压强度为1000（Mpa），摆锤冲击量是200，材质为金属，质量等级是优质，风格为现代，开关类型是快速，产品类别为整套门，门框板材厚度是2.5mm，使用范围为工厂生产车间，颜色是橙色，特殊用途为卷帘，金属材质是冷轧钢板（）