

# 防火卷帘门钢质防火卷帘门

产品名称	防火卷帘门钢质防火卷帘门
公司名称	包头市宏美达金属门窗有限责任公司
价格	260.00/平方米
规格参数	产品类别:整套门 品牌:宏美达 材质:金属
公司地址	内蒙古自治区包头市昆区白云路与新光西路交叉口路东30米
联系电话	0472-2600008 18747264888

## 产品详情

可开17%增值税发票，

厂房面积1300平方米，月产量1000套

因为材质规格不同，价格只是仅供参考，如有疑问

敬请旺旺咨询或电话联系。

## 防火卷帘门简介

防火卷帘门是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计上采用了卷轴内藏的特点，具有结构合理紧凑。防火卷帘帘面通过传动装置和控制系统达到卷帘的升降。起到防火、隔火作用,产品外

形平整美观、造型新颖,具有钢性强。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区,能有效地阻止火势蔓延,保障生命财产安全,是现代建筑中不可缺少的防火设施。

防火卷帘门使用范围:

主要用于大型超市(大卖场)、大型商场、大型专业材料市场、大型展馆、厂房、仓库等有消防要求的公共场所。当火警发生时,防火卷帘门在消防中央控制系统的控制下,按预先设定的程序自动放下(下行),从而达到阻止火焰向其他范围蔓延的作用,为实施消防灭火争取宝贵的时间。

防火卷帘门的安装要求和使用说明

- 1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等;
- 2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱边;
- 3、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50mm,以免摩擦;
- 4、调试及使用时,严禁底部站人。电器设施不得擅自拆搬;
- 5、根据消防管理规定,防火卷帘门为消防专用设施,不得改作他用,卷帘正下方不得堆放任何物品;
- 6、安装调试后,每季度启动一次,以检查电器、机械性能,检查时注意操作安全。
- 7、每季度在例行消防安全检查时一定要不能漏检启动电机的链条润滑油,这也是好多物业单位,或者消防单位在检查时疏漏的一个重要环节

本公司的产品简介:

防火卷帘门、快速卷帘门、保温卷帘门、水晶卷帘门、不锈钢卷帘门、电动卷帘门、车库门、快速门、彩板门、工业门、透视门、伸缩门、拉闸门、木质防火门、钢制防火门等

欢迎新老客户咨询

"防火卷帘门厂家直供钢质防火卷帘门"的颜色为白色，开关类型是电动，水密性为一般，安全等级是A级，金属材质为不锈钢，门框最大尺寸是100\*200（cm），材质为金属，产地是内蒙古，摆锤冲击量为100（kJ/m<sup>2</sup>），是否外贸是是，品牌为宏美达，拉伸屈服强度是98（Mpa），外贸类型为出口，抗风压性能是强，制作工艺为模压，抗压强度是强，质量等级为优质，加工定制是是，硬度为强，门框板材厚度是0.5-1.2（mm），使用范围为商铺，弯曲弹性模量是150（Mpa），风格为中式，产品类别是整套门，特殊用途为卷帘