

# 青岛格瑞斯特炼胶机 广东热压机厂家

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 青岛格瑞斯特炼胶机 广东热压机厂家       |
| 公司名称 | 青岛格瑞斯特机械有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东省青岛市黄岛区王台镇            |
| 联系电话 | 13210031938 13210031938 |

## 产品详情

### 硫化机工作原理

硫化机（25吨、30吨），本机适用于压制各种模压制品，热压机厂家，如压橡胶和塑料，也适用于薄片制品。本机床为四柱式整体结构，压制型式为下（向上）压式，分主机，油箱和电控箱三部分。主机装有柱塞，油缸，固定平板，活动平板等部件。油箱有油泵，管道，阀等部件。油泵有电动机带动，电控箱装有按钮开关，磁力启动器，计时报警器，制动控温仪，过载保护器等。当电动机过载能自动切断电源，电加热由自动控温仪分三路控温，能在20 - 200度范围内任意调节，当达到温度后，电路能自动保持恒温，达到设定的硫化时间。

以上就是，硫化机的工作原理，通过了解设备的工作原理，可帮助我们更好的进行设备使用，减少设备故障的发生，从而延长设备的使用寿命。

### 高频筛工作原理

高频筛采用高频率可以破坏矿浆表面的张力和细粒物料在筛面的高速振荡，加速了密度比较大的有用矿物和析离作用，提高了小于分离粒度物料与筛孔接触的概率，造成了较好的分离条件，从而使小于分离粒度的物料，尤其是大密度的物料和矿浆一起透过筛孔筛出。

高频筛是采用自同步振动器激振，在激振力的作用下，筛机做高频往复直线运动。按高频筛各部位的作用不同可分为预脱水区、滤层形成区、滤层脱水区 3个部分；料浆首先给到预脱水区，因弧形筛面较陡，故在 区流的速度大，料浆层厚度较小，况且料浆流经筛面上产生离心力，对筛分有利，所以在 区内能使料浆脱去三分之一以上的水分，经过初步脱水的料浆开始进入滤层形成区域，

这时料浆因运动速度发生突变而存积，形成“水池”或称“料浆池”，

### 硫化机原理

硫化机做为一种具备按时锁模、全自动加压力、全自动温度控制、全自动记时、到时警报等作用，并对各种各样橡塑制品制开展硫化橡胶的设备，深入分析其原理，可的提高机器设备的运用率。当硫化机的电机运行时，油液自储机油箱油分离器进到油泵，并经油泵排油管进入控制阀，这时，假如手控阀处在关掉部位，则油液经控制阀及油管进到油缸，迫使柱塞泵升高，如前所述，当工作压力做到标准值后，假如终止电机运行，节流阀即全自动关掉，进而使油缸内的工作压力保持降低假如将手控阀开启，则有升降机及柱塞泵的重量功效，将油缸内的有油液经油缸手控阀及油管压回储机油箱，发热板降低，气压表是被控制在控制阀上的，而且与液压系统相接通的。

青岛格瑞斯特炼胶机(多图)-广东热压机厂家由青岛格瑞斯特机械有限公司提供。青岛格瑞斯特炼胶机(多图)-广东热压机厂家是青岛格瑞斯特机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。