

金华自动推拉型平板硫化机厂家 青岛格瑞斯特硫化机

产品名称	金华自动推拉型平板硫化机厂家 青岛格瑞斯特硫化机
公司名称	青岛格瑞斯特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇
联系电话	13210031938 13210031938

产品详情

硫化机工作三要素

平板硫化机按机架的结构形式分为柱式平板硫化机和框式平板硫化机两种类型；按工作层数分为单层和多层；按液压系统工作介质则可有油压和水压之分（现在多为油压）。

柱式平板硫化机是使用较早的一种机型，自动推拉型平板硫化机厂家，我国过去使用的平板硫化机也多为柱式结构，但目前则根据不同工作板规格选定，板面较大的硫化机多采用框式结构。框式平板硫化机与柱式平板硫化机相比，具有一定的势，较高，再加上现在的生产，已经能解决板框变形问题，导致了现在框板式硫化机的大面积应用。

硫化机工作三要素

平板硫化机的工作三要素：压力、时间、温度1、压力是由液压系统经过系统管道到达液压缸有柱塞传导至平台，经热板、模具壁终传导给模腔内的制品。

2、温度是由加热介质提供，经热板、模具壁终传递给模腔内的制品。

3、时间是根据产品的工艺要求、材料等计算出本模产品成型所需的压制时长。

平板硫化机按机架的结构形式分为柱式平板硫化机和框式平板硫化机两种类型；按工作层数分为单层和多层；按液压系统工作介质则可有油压和水压之分（现在多为油压）。

硫化机工作原理

硫化机（25吨、30吨），本机适用于压制各种模压制品，如压橡胶和塑料，也适用于薄片制品。本机床为四柱式整体结构，压制型式为下（向上）压式，分主机，油箱和电控箱三部分。主机装有柱塞，油缸，固定平板，活动平板等部件。油箱有油泵，管道，阀等部件。油泵有电动机带动，电控箱装有按钮开关，磁力启动器，计时报警器，制动控温仪，过载保护器等。当电动机过载能自动切断电源，电加热由自动控温仪分三路控温，能在20 - 200度范围内任意调节，当达到温度后，电路能自动保持恒温，达到设定的硫化时间。

以上就是，硫化机的工作原理，通过了解设备的工作原理，可帮助我们更好的进行设备使用，减少设备故障的发生，从而延长设备的使用寿命。

金华自动推拉型平板硫化机厂家-青岛格瑞斯特硫化机(在线咨询)由青岛格瑞斯特机械有限公司提供。青岛格瑞斯特机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！